耐高温电磁加热导热油炉/燃气锅炉/蒸汽锅炉/电加热导热油炉

产品名称	耐高温电磁加热导热油炉/燃气锅炉/蒸汽锅炉/电加热导热油炉
公司名称	盐城市华邦合金电器有限公司
价格	18000.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:华邦电热
公司地址	江苏盐城市人民南路1号
联系电话	86-051587013826 18068872086

产品详情

耐高温电磁加热导热油炉/燃气锅炉/蒸汽锅炉/电加热导热油炉

电加热导热油炉产品概述

电加热导热油炉电加热器：是一种消耗电能转换为热能，来对需加热物料进行加热。在工作中低温流体介质通过管道在压力作用下进入其输入口，沿着电加热容器内部特定换热流道，运用流体热力学原理设计的路径，带走电热元件工作中所产生的高温热能量，使被加热介质温度升高，电加热器出口得到工艺要求的高温介质。电加热器内部控制系统依据输出口的温度传感器信号自动调节电加热器输出功率，使输出口的介质温度均匀；当发热元件超温时，发热元件的独立的过热保护装置立即切断加热电源，避免加热物料超温引起结焦、变质、碳化，严重时导致发热元件烧坏，有效延长电加热器使用寿命。

电加热导热油炉技术特点 电加热导热油炉典型的应用场合主要有：1、化工行业的化工物料升温加热、一定压力下一些粉末干燥、化工过程及喷射干燥。2、碳氢化合物加热，包括石油原油、重油、燃料油、导热油、滑油、石腊等

3、工艺用水、过热蒸汽、熔盐、氮（空）气、水煤气类等等需升温加热的流体加温。4、由于采用先进的防爆结构，设备可广泛应用在化工、军工、石油、天然气、海上平台、船舶、矿区等需防爆场所。5、电加热导热油炉功率：5kw-3000kw6、电加热导热油炉使用温度：常温-685°C7、电加热导热油炉使用压力：0.1mpa-10.0mpa8、电加热导热油炉产品优点：结构简单，温控精度高，使用寿命长，热效率高等优点，防爆等级exdiict1-4

电加热导热油炉具体参数

型号	加热功率	连接口径	加热器尺寸	热油泵	膨胀槽尺寸
dx-18	6~18kw	dn25/32	φ150*1200	1.5/2.2kw	φ300*400
dx-30	18~30kw	dn25/32/40	φ150*1400	1.5/2.2kw	φ300*400

dx-36	36kw	dn25/32/40	φ200*1400	1.5/2.2/3.0kw	φ400*500
dx-45	45kw	dn32/40/50	φ200*1400	2.2/3.0/4.0kw	φ400*500
dx-54	54kw	dn32/40/50	φ150*1400*2段	2.2/3.0/4.0kw	φ400*500
dx-60	60kw	dn32/40/50	φ200*1400*2段	2.2/3.0/4.0/5.5kw	φ400*500
dx-72	72kw	dn40/50/65	φ200*1400*2段	4.0/5.5/7.5kw	φ400*500
dx-81	81kw	dn40/50/65	φ200*1400*2段	4.0/5.5/7.5kw	φ400*500
dx-90	90kw	dn50/65/80	φ250*1500*2段	5.5/7.5/11kw	φ400*500
dx-100	100kw	dn50/65/80	φ250*1600*2段	5.5/7.5/11kw	φ500*600
dx-120	120kw	dn65/80/100	φ300*1600*2段	7.5/11/15kw	φ500*600
dx-140	140kw	dn65/80/100	φ300*1600*2段	7.5/11/15kw	φ500*600
dx-160	160kw	dn80/100/125	φ300*1800*2段	11/15/22kw	φ700*800
dx-180	180kw	dn80/100/125	φ300*1800*2段	11/15/22kw	φ700*800
dx-200	200kw	dn80/100/125	φ300*1800*2段	7.5/11/15kw	φ700*800

以上参数仅供参考！！！具体参数根据客户要求确定。

电加热导热油炉购买须知

请您在购买前确认以下几个参数：电压、功率、温度、压力、进出口要求、尺寸要求、材质、是否配控制柜、是否防爆。

请您在下单前联系我们的在线客服人员，以便于我们和您核对详细的产品参数，确保发货的准确性和及时性。非标定做正常货期15天，提供半年质保。如遇在线客服无人应答，可直接电话联系我们：秦小姐18205118033，热忱期待您的垂询！

电加热导热油炉厂家联系人

联系人：秦小姐

手机：18205118033

座机：0515-69979080

qq：2850820756

邮箱：xt070@ourxt.com

电加热导热油炉产品大图

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是华邦电热，型号是XTDQ-DRYL，循环方式是辅助循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，输入功率是45（KW），应用领域是化工、纺织、机械、电站等工业场所，结构形式是卧式，加热方式是电加热，耗电量是低能耗