

管道预热退火热处理设备 高温陶瓷加热带

产品名称	管道预热退火热处理设备 高温陶瓷加热带
公司名称	长兴行川电气有限公司
价格	260.00/个
规格参数	类型:陶瓷电热带 品牌:行川 型号:LCD
公司地址	浙江省湖州市长兴县陆汇路2号
联系电话	0572-6510011 13867296237

产品详情

陶瓷加热器国际上又称柔性加热器（履带式加热器），它是选用优质镍铬合金丝缆，外套高纯度氧化铝陶瓷绝缘件制成履带式形式。能根据工件形状、尺寸制作，可以拼接、弯曲、缠绕紧贴工件加热，具有使用范围广，升温速度快，热利用率高，操作方便等特点。

电厂管道、石油化工管道、造船厂厚钢板预热、钢厂高炉炉壳预热热处理，特别适合。主要用于焊接前预热、焊后热处理、退火的作业，适用于管道、压力容器、钢结构等焊接的预热热处理。

以下为加热片尺寸供选择（请在备注中写明需要的尺寸，若表格中未找到，可写出想要尺寸我们会按要求定制）

lcd型履带式陶瓷加热器是采用强度高，热辐射性能好的氧化铅陶瓷元件作绝缘材料，用优质镍铬丝缆作发热体，穿接好的加热器可以是矩形或三角形。镍铬丝缆与导线采用新工艺焊接，焊接的接头全部埋入陶瓷元件内绝缘可靠，陶瓷加热器与控制设备配套即成为完整的热处理系统，它们的连接采用专用接插件，并可根据工件与控制设备的距离配置接长导线。长度尺寸可以灵活改变制作，履带式陶瓷加热器，应视工件的几何形状、壁厚及热处理工艺选择相应的规格。长度尺寸可以灵活改变制作的履带式陶瓷加热器，应视工件的几何形状、壁厚及热处理工艺选择相应的规格、下表仅列部分规格。

型号	工作电压 (v)	功率 (kw)	最高温度 ()	发热面尺寸 (
				可弯折边 * 直
lcd-220-25	220	10	1050	660 × 330
lcd-220-50	220	10	1050	1320 × 165
lcd-220-100	220	10	1050	2645 × 82.5
lcd-220-13	220	10	1050	345 × 640
lcd-220-16	220	10	1050	430 × 520
lcd-220-32	220	10	1050	860 × 260
lcd-220-64	220	10	1050	1720 × 130

lcd-110-24	110	5	1050	630 × 165
lcd-110-48	110	5	1050	1260 × 82.5
lcd-110-12	110	5	1050	315 × 330
lcd-110-16	100	5	1050	430 × 250
lcd-55-20	55	2.5	1050	530 × 82.5
lcd-55-10	55	2.5	1050	265 × 165

注：支持非标订制（电压、功率、长度、宽度等可按图纸要求订制）

长兴行川电气有限公司

联系人：游诗怡

电话：0572-6870111

手机：13867295963

传真：0572-6600672

网址：www.cnxc8.com

地址：浙江长兴国家经济开发区陆汇路7号

本产品的类型是陶瓷电热带，品牌是行川，型号是LCD，常温电阻是200（ Ω ），表面温度是1000（ $^{\circ}\text{C}$ ），最大电压是220/1055（V），功率是1.5/2.5/3.5（W），主要用途是电厂管道、石油化工管道、造船厂厚钢板预热、钢厂高炉炉壳预热热处理，产品认证是ISO9001