

陶瓷耐磨管件

产品名称	陶瓷耐磨管件
公司名称	邢台九源耐磨技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	邢台县南石门镇小石头庄村南
联系电话	0319-2995088 013373195599

产品详情

配件适用对象 用于电力、冶金、建材等行业物料输送中严重冲刷磨损的部位

性能特点

一、超高的耐磨性

- 1、 Al_2O_3 95%陶瓷的耐磨性是#20钢的50-100倍。
- 2、特厚的耐磨层，根据用户要求增减耐磨层5mm-9mm。

二、双重防脱落性

- 1、采用防脱落瓷片。瓷片之间的结构为三面成压与被压状态。
- 2、穿透瓷片的中心锥型孔，与钢管外壁焊接成一体

100 ~ 120个/平米稳固镙丝

三、耐高温性

500 范围内长期运行，材料的线胀系数： $7 \times 10^{-6}/$ ，无机胶
 $8 \sim 10 \times 10^{-6}/$ ，钢管 $12 \times 10^{-6}/$ 。因此具有良好的热稳定性。

四、超轻的重量 方便的安装

gxt钢-镶嵌陶瓷弯管重量约是相同规格863复合陶瓷弯管的60%，是耐磨钢弯管的30%。是铸石弯管的50%

主要技术参数：

al2o3	耐磨层	硬度	莫氏硬度	耐温	年磨耗	弯道规格
95%	5.5-9mm	hra>80	9级	500	<0.2mm	根据客户需求