

诚磁MS-8250型智能型流量积算仪（流速显示仪）（中文版，USB版）

产品名称	诚磁MS-8250型智能型流量积算仪（流速显示仪）（中文版，USB版）
公司名称	上海贺琛能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:智能型流量积算仪 品牌:诚磁
公司地址	上海市嘉定区嘉定镇博乐路70号36幢4113室
联系电话	0512-53307515 18116235168

产品详情

本产品不包含电极，请按明细选配后联系客服另外购买。

特点和用途：

ms-8250型智能型流量积算仪（流速显示仪）是一台流量积算和流速显示控制仪器，采用mcu技术对流量计脉冲信号或4~20ma电流信号的接收和数据处理，可同时进行流量信号数据处理及控制，同时配有rs-232c通讯接口输出，可同具有通讯接口的仪器相连接，是工业在线流体设备流量测量显示和流速显示控制的智能仪器。

仪器正常工作条件：

信号接收：0~99999p/l脉冲信号或4~20ma电流信号输出的流量传感器；

流量传感器供电电源：dc24v；

仪器供电电源：ac220v ± 10%，50hz（dc24v选配）；

主要技术指标：

本仪器可接收带脉冲信号输出或带4~20ma电流信号输出的各种规格流量传感器，可实现显示瞬时流量、累积总量、累积质量、定量控制、流速显示、实时时钟等多项参数；

信号接收显示误差： $\pm 0.5\% (f \cdot s)$ ；

显示方式：选用 56×38 (mm) 大屏幕点阵式背光液晶显示器，中文菜单式提示操作；

具有瞬时流量定量设置及定量控制功能，触点容量： $220\text{vac}/6\text{a}$ ；（无源开光量信号）

rs-232c通讯接口输出：本仪器具有标准rs-232c串行口通讯输出，可同具有rs-232c接口的智能仪器（如我公司dy-301b型打印机），实现测量数据的传输和打印记录；

4~20ma电流信号输出：本仪器显示瞬时流量时，仪器输出瞬时流量的4~20ma信号；当仪器显示流速时，仪器输出流速对应的4~20ma信号，上述两参数对应20ma值工况可任意设置。输出类型：隔离型；输出负载 750 ；

usb端口输出：本仪器具有usb端口输出，可连接外置u盘，把仪器的相关测量参数记入u盘保存，并可通过用户计算机进行读取；（选配功能）

实时时钟功能：本仪器具有实时时钟功能，便于记录传输数据的时间节点；

电子单元尺寸：

面板尺寸： 96×96 开孔尺寸： 91×91 仪器深度： 100 (mm)

仪器各项累积参数具有掉电保存功能；

本产品的加工定制是否，类型是智能型流量积算仪，品牌是诚磁，型号是MS-8250，外形尺寸是面板尺寸： 96×96 开孔尺寸： 91×91 仪器深度： 100 (mm)，产品用途是进行流量信号数据处理及控制，规格是中文版06XX04,USB06XX05，精度是 $\pm 0.5\% (F \cdot S)$ ，电源是传感器供电： $DC24V$ ；仪器供电： $AC220V \pm 10\%$ ， 50Hz （ $DC24V$ 选配），信号接收是 $0 \sim 99999\text{P/L}$ 脉冲信号或 $4 \sim 20\text{mA}$ 电流信号输出的流量传感器