

微机灰熔点测定仪、哈氏可磨性指数测定仪、灰熔点测定仪

产品名称	微机灰熔点测定仪、哈氏可磨性指数测定仪、灰熔点测定仪
公司名称	鹤壁市天鑫煤质化验设备厂
价格	28000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:天鑫煤质仪器 型号:HR-4A
公司地址	鹤壁市长风路210号
联系电话	0392-2669885

产品详情

哈氏可磨性指数测定仪|灰熔点测定仪

鹤壁市天鑫煤质化验设备厂jc-2a微机胶质层测定仪jc-2胶质层测定仪hr-4a微机灰熔点测定仪hr-3灰熔点测定仪zdsc-1000自动水分测定仪zdsc-2000微机自动水分测定仪哈氏可磨测定仪,哈氏可磨性指数测定仪,可磨指数测定仪,微机灰熔点测定仪,灰熔点测定仪,我单位哈氏可磨测定仪,哈氏可磨指数测定仪,微机灰熔点测定仪,灰熔点测定仪等产品广泛用于电力、煤炭、冶金、石化、环保、地质、水泥、大专院校及技术监督等行业及部门实验室、化验室,深受用户好评.联系电话:0392-2669885

hr-3a型智能灰熔点测定仪



hr-3a型灰熔点测定仪

灰熔点测定仪专门用于煤灰熔融性测定的智能化仪器。按照国标符合gb/t 219-2008采用单片机自动控制升温速度，炉体可以自由旋转，取放样方便。

灰熔点测定仪的性能特点

1 适用于测定煤的灰熔融特性。2 单片机程序控制，按国标自动完成灰熔点测定的升温过程。3 具有多种故障提示功能。操作简便，性能稳定可靠。

灰熔点测定仪的技术指标及参数

测量范围：0-1600℃，分辨率1℃，配用s分度值热电偶升温速度：900℃以前15-20℃/min，900℃以后5±1℃/min测量误差：
±3℃ 电源：ac220v±10%，50hz输出电流：30a

试样个数：1-5个控温范围：室温-1600℃ 分辨率：1℃ 精密度：符合gb/t 219-2008、iso540-1995(e)、astm1857-04准确度：

dt 40 , st、ht、ft 30 实验气氛：氧化性、弱还原性最大功率：2.6kw

灰熔融性测定仪（灰熔点测定仪）系列 hr—3a 智能灰熔点测定仪

hr-4a微机灰熔融性测定仪

本产品的加工定制是是，品牌是天鑫煤质仪器，型号是HR-4A，类型是微机元素分析仪器