

纸邦气动卧式拉力试验机，拉力仪，拉力机

产品名称	纸邦气动卧式拉力试验机，拉力仪，拉力机
公司名称	杭州纸邦自动化技术有限公司
价格	79000.00/台
规格参数	品牌:纸邦 型号:ZB-WLQ系列 类型:气动卧式拉力试验机
公司地址	中国 浙江 杭州市 滨江高新技术开发区信庭路99号
联系电话	86 0571 89935128 13989822336

产品详情

气动卧式拉力试验机，拉力仪，拉力机

一、产品概述

zb-wlq系列全自动卧式电脑拉力仪是测试纸张以纸张湿抗张等参数的专用仪器。仪器采用了卧式设计，结构紧凑、功能齐全、操作方便。采用了气动夹紧结构、试样平整、减少了手动夹紧装置的人为误差，此结构填补了国内空白。采用目前最先进的arm技术，具有强大的数据处理功能，可自动复位，调节容易，性能稳定。采用大屏幕彩色触摸液晶显示、中文菜单、实时显示各项数据及拉伸曲线。

仪器具体功能如下：

1. 测量纸张抗张张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数
2. 测量卫生纸湿抗张强度（可手动或全自动测量）

二、执行标准

iso 1924 《纸和纸板 抗张强度的测定》

gb/t 12914 《纸和纸板 抗张强度的测定》

gb/t 2438.3 《卫生纸及其制品第3部分：抗张强度、断裂时伸长率和抗张能量吸收的测定》

gb/t 2438.4 《卫生纸及其制品第4部分：湿抗张强度的测定》（该标准由本公司参与起草并制定）

三、主要性能特点

- 1、采用进口伺服电机，噪音小、控制精确
- 2、采用大屏幕彩色触摸液晶显示、中文菜单、实时显示各项数据及拉伸曲线
- 3、直接得到测量结果：在完成一组试验后，能方便地直接显示测量结果和打印统计报告，包括平均值、标准偏差和变异系数。
- 4、可变试样尺寸及拉伸速度：对常用标准尺寸试样，直接以规定速度进行拉伸试验，亦可随情况需要，设定合适的拉伸速度，改变试样的试验长度及宽度。
- 5、自动化程度高：仪器设计选用国内外先进器件，单片机进行信息感测、数据处理和动作控制，具有自动复位、数据记忆、过载保护
- 6、数据通讯：仪器设有标准串行rs232接口，可为上位微机综合报表系统提供数据通讯。

四、主要技术参数

参数项目	技术指标		
电源	ac220v ± 10% 50hz		
测量范围	0 ~ 30n , 0 ~ 100n, 0 ~ 300n (任选)		
示值准确度	± 1%		
精度	0.01n		
分辨率	0.001n		
试样长度	可根据需要在50-200mm内设定 (数字精准定位)		
试样宽度	15、25、50mm三档可调		
拉伸速度	1 ~ 399 mm/min(可数字调节)		
回程速度	1 ~ 399 mm/min(可数字调节)		
夹紧气压	0.4-0.6mpa		
仪器尺寸 (长*宽*高) mm	920*420*300	净重kg	65

产品交货及售后服务:1.此产品有现货，款到发货。2.所有产品均享受壹年质量免费保修服务，提供终身维修服务。3.本公司为客户常年提供技术咨询服务。4.了解更多仪器，请登陆本公司网站：www.hzzhibang.com

本产品的品牌是纸邦，型号是ZB-WLQ系列，类型是气动卧式拉力仪，测量范围是0.001-0.3 (KN) ，测量精度是 ± 1% ，最大负荷是0.3 (KN) ，拉伸空间是50-200 (mm) ，拉伸速度是1-399 (mm/min) ，加工定制是是