乳化罐 小型实验室高剪切乳化机 化妆品真空均质乳化机 品质保证

产品名称	乳化罐 小型实验室高剪切乳化机 化妆品真空均质乳化机 品质保证
公司名称	张家港亿迪特机械设备有限公司
价格	8800.00/个
规格参数	乳化机类型:均质乳化机 效果:高剪切乳化机 工作方式:真空乳化机
公司地址	张家港市锦丰镇（江苏扬子江国际冶金工业园锦绣路1号玖隆物流园）
联系电话	0512-58554322 15162339488

产品详情

【乳化罐适用物料】

釜底式乳化罐 方形乳化罐 混合式乳化罐 剪切式乳化罐是用于连续生产或循环处理需要分散、乳化、破碎的物料的高性能均质、乳化设备。其核心元件是1～3组相互咬合的多层转子和定子。转定子周边均开有相同数量的细长切口。转子在高速旋时，产生很大的离心力，使被处理物料从转的细长切（狭缝）中喷出。并在定子的共同作用下，使被处理的物料受到两方面的作用力：迫使它通狭缝的正作用力和阻制它通过的阻力。高速反复进行这一过程，必然产生高频率的压力波。同时，被处理的物料从狭缝中喷出时，还受到狭缝的剪切作用，以及由转定子相对运动而产生的旋转剪切力，在多种作用力的作用下，使物料得到均质乳化。

釜底式乳化罐 方形乳化罐 混合式乳化罐 剪切式乳化罐广泛用于食品、乳品、医药、化妆品、生物等行业物料的分散、混合、乳化、均质。

【乳化罐特点】

该离心式高速乳化头在工作时可产生巨大的旋转吸力，将转子正上方的物料旋转着吸下，然后高速抛向定子，经过转定子间的高速剪切、碰撞、粉碎后，物料汇集至出口而喷出。同时乳化罐罐底防涡流挡板将旋转力转化为上下翻腾力，从而使罐内物料混合均匀，防止粉料在液面堆积聚团，而

达到水合乳化的目的。

【乳化罐技术参数】

公称容积	300l	400l	500l	600l	800l	1000l	150
筒体直径（mm）	¢800	¢800	¢900	¢1000	¢1000	¢1200	¢1
筒体高度（mm）	600	800	800	800	1000	1000	120
电机功率（kw）	4	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	11
搅拌转速（rmp）	2800转/分						
工作压力	≤0.09mpa						
工作温度	＜100℃						
基本配件	温度计，清洗球，液位计，电控柜等						

张家港亿迪特机械有限公司是专业从事流体设备的技术开发、设计、生产制造、销售及工程安装的企业，业务涉及食品饮料工程、酿造工程、生化工程等领域。多年的制作经验，领先的制造技术，过硬的设备质量，诚信的经营理念，使公司赢得国内外众多知名客户的肯定和支持。 公司自成立以来，凭着上乘的质量和优良的服务从同行中脱颖而出。目前，公司从设备的生产制造、销售、工程安装到售后服务已形成一个完整的体系。销售及服务网络日趋扩展至日本、外蒙古、尼日利亚、哈萨克斯坦等国家，取得了较高的知名度和美誉度。公司遵循“ 质量是竞争的基础，服务是竞争的利剑，人才是竞争的能量，品牌是竞争的主题 ”的经营理念真诚服务于广大客户。 本公司主营产品：发酵罐，配料罐、提取罐冷热缸、浓缩锅、夹层锅、板式杀菌机、列管式杀菌机、超高温灭菌机、温瓶机、喷淋式连续杀菌机、真空脱气(臭)机、cip就地清洗机(中心)、卫生泵、水浸刮板式杀菌机、输送带等。 公司除了一如既往的坚持强化以管理为核心，对内强化企业的工业化、集约化管理，树立企业领先的、稳定的技术形象、产品形象；对外强调新技术、新产品的宣传，为下阶段以销售核心的战略构想服务，在国内知名的报刊、杂志上登载广告，介绍最新产品信息及企业的发动向，企业文化及产品信息。我们积极参加国际、国内相关的大中型展览会，向广大新老客推荐优质的产品及展示最新研制的成果。在对外发布传播的同时，我们对内通过新形象宣传，形象报告会向员工介绍公司形象的内含义和传播规范，使全体员工深入了解并认同了企业形象，加强企业的行为规范，协助制定牌管理方法，使员工品牌品质观念得到了加强，增强了企业凝聚力。

本产品的乳化机类型是均质乳化机，效果是高剪切乳化机，工作方式是真空乳化机，适用场所是实验室用，适用物料是化妆品，料筒形状是锥形，应用领域是食品化工医药医疗，品牌是亿迪特，型号是12，电机功率是100（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是1500*1200*1000（mm），整机重量是210（Kg），生产能力是150（升/小时），噪音是1（dB），主轴转速是30（r/min），装置方式是移动式，适用温度是100（℃）