

热流道配件，温控器 / 温控箱，供应四组热流道温控箱/温控器

产品名称	热流道配件，温控器 / 温控箱，供应四组热流道温控箱/温控器
公司名称	弘顺热流道模具经营部
价格	.00/个
规格参数	主要加工设备:车床，铣床，磨床，钻床，火花机，CNC 加工设备数量:25 加工能力:自加工
公司地址	中国 广东 中山市 小榄镇绩西广进南二路13号
联系电话	86 0760 22101201 13590994201

产品详情

主要加工设备	车床，铣床，磨床，钻床	加工设备数量	25
加工能力	自加工	工艺类型	注射成型模
模具分型面数目	多个分型面	型腔数目	多型腔模具
模具安装方式	移动式模具	适用范围	家电、医疗、食品、汽车、电子、仪表、日用品、鞋业、手机、工艺品、餐具、其他
质量体系	ISO9001	排列方式	卧式

温控箱特点:组合式模块设计，维修、更换方便，快捷，使用灵活。

1) 温控箱概述

热流道/热浇道温控箱是一种连续不断保持热流道系统所需温度值的设备，由箱体、温控卡、空气开关、风机、接线座和线缆（选配件，用于连接模具和温控箱）等组成。

温控箱通过内装的温控卡（核心为mcu），检测热流道系统所处的温度，通过调节输出功率，使目标点温度保持稳定。

系统温度控制的精确性、自我保护和容错性取决于温控卡的性能。

2) 我公司生产的温控箱简介

温控箱配备我公司自主研发的温控卡，控制精确度高，自我保护和容错功能齐全，温控卡尺寸、电气接口与其他品牌兼容。

温控箱板材厚度为1.5mm，可承受150kg的压力，箱体边缘设有保护边，避免在运输过程中导致严重变形和破损。

温控箱配备的接线座是符合国际标准的重载连接器，分为16针和24针两种，一般4组以下的温控箱配备16针接线座，5组以上的温控箱配备24针接线座，接线形式按照客户要求确定；配套的线缆（选配）与温控箱的接线座匹配。分别有3-16组控制点的温控箱供用户选择。