

实力厂家三综合环境试验箱 温湿振三综合试验机

产品名称	实力厂家三综合环境试验箱 温湿振三综合试验机
公司名称	东莞市正航仪器设备有限公司
价格	288000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:sailham/正航仪器 型号:ZH-THV-408A
公司地址	广东省东莞市南城元美管理区5号
联系电话	076922400804 13875040826

产品详情

【简介】

三综合试验箱主要为航天、航空、石油、化工、电子、通讯等科研及生产单位提供温湿度变化环境，同时可在试验箱内将电振动应力按规定的周期施加到试品上，供用户对整机（或部件）、电器、仪器、材料等作温湿度、振动综合应力筛选试验，以便考核试品的适应性或对试品的行为作出评价。与单一因素作用相比，更能真实地反映电工电子产品在运输和实际使用过程中对温湿度及振动复合环境变化的适应性，暴露产品的缺陷，是新产品研制、样机试验、产品合格鉴定试验全过程必不可少的重要试验手段。

【选型】

正航仪器型号	zh-thv-408	zh-thv-800	zh-thv-1000
	(a~c)	(a~c)	(a~c)
内尺寸:w*h*d(cm)	60*85*80	100*100*80	100*100*100
振动台	根据用户要求选配		
温度范围	低温(a:+25 °c ; b:0 °c ; c:-20 °c;d:-40 °c;e:-60 °c;f:-70 °c)高温+150 °c		
湿度范围	20% ~ 98%rh.(10% ~ 98%r.h) ; (5% ~ 98%r.h为特殊选用条件)		
温湿度解析度	±0.1 °c ; ±0.1%r.h		
温湿度控制精度	±0.5 °c ; ±2.5%r.h		
升温/降温时间	升温4 °c/min ; 降温约1.0 °c/min		
内外材质	内外箱材质为sus#304不绣钢		
保温材质	耐高温高密度氨基甲酸乙酯泡沫绝缘材料		
冷却系统	气冷式/单段压缩机(0~-40度)、双段压缩机-60---80		
安全保护	无熔丝开关、压缩机过载保护、冷媒高低压保护、超湿度超温度保护、保险丝、故障警告系统、缺水报警保护		

尺寸和
要求非

配件	操作孔内置玻璃门（选购），记录器（选购），观视窗，50mm测试孔，pl箱内灯，隔板，干湿球纱布，脚轮，水平脚架
电源	ac220v，50/60hz & 1，ac380v，50/60hz 3

本产品的加工定制是是，品牌是sailham/正航仪器，型号是ZH-THV-408A，材质是内外箱材质为SUS#304不锈钢，温度范围是RT~+150（ ），测量范围是材料、电工、电子产品等等，工作室尺寸是600x850x800（mm），重量是400（kg）