

真空干燥箱，干燥箱 西安环科

产品名称	真空干燥箱，干燥箱 西安环科
公司名称	西安环科试验设备有限公司
价格	17980.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:西安环科 型号:ZK-100
公司地址	西安市沣东新城三桥街办蔺高工业园西北东路2号
联系电话	18729242216 18189239350

产品详情

真空干燥试验箱

真空干燥箱广泛应用于生物化学，化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域，作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌之用。特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质、和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。

产品特点：

- 1、长方体工作室使有效容积达到最大。
- 2、钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内部物体一目了然。
- 3、箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门密封圈，确保箱内高真空度。
- 4、工作室采用优质钢化或不锈钢板，使用安全、方便。
- 5、微电脑智能控温仪，具有设定，测定温度双数字显示和pid自整定功能，控温精确，可靠。

技术参数

型号	zk-100	zk-150	zk-225	zk-280	zk-500
电源	ac220v 50hz				
功率（w）	1500	2000	3500	4000	5000
工作环境	5~+35				
温度范围	室温~+250				
温度波动度	±1 %				

外壳材料	防锈处理冷扎钢板（表面喷塑）					
内胆材料	不锈钢板表面研磨加工					
内胆形状	长方体					
隔热材料	玻璃棉					
加热器	管状盘形加热器					
温度指示调节器	数字式pid、led数字显示					
调节器设定范围	0 ~ +300					
调节器数量	1台	1台	1台	1台	2台	
传感元件	pt100铂电阻					
真空度	<133pa					
真空泵	带直联式真空泵				带直联式真	
搁板承重能力	5kg					
内容量 (l)	100	150	225	280	500	
	w450	w500	w600	w650	w800	
内部尺寸 (mm)	h450	h600	h600	h650	h800	
	d450	d500	d600	d650	d800	
隔板层数	2	2	2	2	2	
选购件	真空橡胶管、放气阀、真空表、硅橡胶密封圈、真空泵、电磁真空充气					

本产品的加工定制是是，品牌是西安环科，型号是ZK-100，类型是真空干燥箱，材质是不锈钢内胆，双层钢化，防弹玻璃门，带直联式真空泵，装有真空电磁充气阀门，温度范围是室温+10~250（ ），功率是1500，工作室尺寸是450*450*450（mm），适用范围是生物化学，医疗卫生，农业科研，环境保护