

干式电力变压器SCB10-125/10

产品名称	干式电力变压器SCB10-125/10
公司名称	宜兴市兴益特种变压器有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	额定功率:125kva 品牌:万石 铁心形状:E型
公司地址	无锡宜兴市万石镇机电产业园
联系电话	86-051087841185 13801536625

产品详情

厂家介绍

宜兴市兴益特种变压器有限公司创建于1992年，座落于美丽的太湖之滨、江南名城、中国陶都宜兴。

公司占地面积38000平方米，标准车间25000平方米，拥有一批专业从事特种变压器产品设计、工艺制造、试验及理论研究的知名专家。产品经国家变压器质量监督检验中心检测，各项指标全部达到gb、jb标准，并通过iso9001-2000标准，先后荣获江苏省“高新技术企业”、宜兴市“十佳企业”、江苏省质量技术监督局“先进企业”等称号。主要产品:35kv及其以下单台容量为40000kva的各种电炉变压器、整流变压器、磁性调压器、特种变压器、电力变压器、电抗器等。

主要设备有：全自动箔式绕线机、精密数控硅钢片纵、横剪生产线、数控绕线机、真空干燥罐、真空浇铸罐、真空压力浸漆罐、各种绝缘件制造设备以及全套出厂试验、材料检测、半成品检测试验设备。主要产品有：电炉变压器：电弧炉变压器、精炼炉变压器、矿热炉变压器、电渣炉变压器、中频炉变压器、工频炉变压器。整流变压器：电化学电解用整流变压器、励磁用整流变压器、传动用整流变压器、铝箔化成用调压整流变压器、静电除尘变压器。特种变压器：磁性调压器、多晶还原炉变压器、铸定炉变压器、单晶炉变压器、扩散炉专用变压器、盐浴炉变压器、大电流变压器、隔离变压器、锡槽专用变压器、玻璃电熔炉变压器、风力发电变压器、船用变压器、矿用变压器、斯考特变压器、移相滤波变压器及各种电力变压器、电抗器等。

本公司具有完善先进的测试设备和严格的检验手段，产品生产全部按行业内较先进的工艺方式和标准组织生产。有严格的工艺流程和健全的质量保证体系，从原料进厂至产品出厂实行全方位的质量检验，从而使产品质量得以充分保证。

产品广泛用于钢铁、冶炼、热加工、化工、玻璃、光伏产业、风力发电、电气化铁路、建材、电子等行业。并出口法国、日本、孟加拉、印度、朝鲜、伊朗、台湾等国家及地区。多年来，公司“以诚信求生存、以创新求发展”为企业目标，以“质量是企业的生命，用户至上”为宗旨，以市场为向导，在

国内外广大用户中得到充分的好评。欢迎新老客户联系我们，我们会为您提供优质的服务！

订购需知

本产品为国标产品，不含税不含运费。若有特殊要求，请先联系客服再下单。订购变压器请提供以下参数：a、额定容量；b、高低压额定电压,分接范围c、联结组标号；d、阻抗电压；e、分接范围；f、频率；g、其它（特殊）要求。

产品描述

产品具有低损耗、低噪声、阻燃、防爆、防腐、环保、安全、经济等特点，变压器在规定的工作条件下，使用寿命大于30年。

合理选取铁芯的磁通密度，使输出侧的波形保证为正弦波及降低铁芯发热，同时降低变压器的噪声和考虑电网电压正偏差时不出现过激磁，及保证损耗值。

制造标准 gb

311.1 绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则gb 1094.1 电力变压器 第1部分：总则gb
1094.2 电力变压器 第2部分：温升gb
1094.3 电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙gb/t
1094.4 电力变压器 第4部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则gb
1094.5 电力变压器 第5部分：承受短路的能力gb/t 1094.10 电力变压器 第10部分：声级测定gb/t
1094.11 电力变压器 第11部分：干式电力变压器gb/t17211 干式电力变压器负载导则gb/t
2900.15 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器gb/t 4109 交流电压高于1000v的绝缘套管gb
4208 外壳防护等级（ip代码）gb/t 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子gb/t
7354 局部放电测量gb/t
8287.1 标称电压高于1000v系统用户内和户外支柱绝缘子 第1部分：瓷或玻璃绝缘子的试验gb/t
8287.2 标称电压高于1000v系统用户内和户外支柱绝缘子 第2部分：尺寸与特性gb/t
10228 干式电力变压器技术参数和要求gb/t 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求gb
11604 高压电器设备无线电干扰测试方法gb/t 13499 电力变压器应用导则gb/t
16927.1 高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求gb/t
16927.2 高电压试验技术 第2部分：测量系统gb/t 17468 电力变压器选用导则gb
20052 三相配电变压器能效限定值及节能评价值gb/t
26218.1 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第1部分：定义、信息和一般原则gb/t
26218.2 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第2部分：交流系统用瓷和玻璃绝缘子gb
50150 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准dl/t 572 电力变压器运行规程dl/t
593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求dl/t 596 电力设备预防性试验规程dl
5027 电力设备典型消防规程jb/t 3837 变压器类产品型号编制方法jb/t 10088 6kv~500kv电力变压器声级

售后保障及承诺

1.我们的产品完全是按照国家，行业标准进行生产，并满足用户提出的一切要求，选用性能优越，价格合理的元器件，并采用先进的加工工艺，严格按照iso9000标准进行生产过程控制，本着对用户负责的态度，提供加工工艺完善，技术水平先进，检测手段完备，高标准，高质量的产品。2.我公司严格执行产品出库检验，检测制度，保证产品合格。3.根据用户要求，提供周到，及时的技术服务，并协助和指导用户安装调试。4.我公司本着“质量第一，用户至上”的原则，使客户为上帝，视质量为生命。

产品实拍

联系方式

地 址：江苏省宜兴市万石镇机电产业园 电 话：0510-87
841185 87840185 传 真：0510 - 87841586 邮 编：214212
网 址：<http://www.yxtbc.com> e-mail：yxy@yxtbc.com

本产品的额定功率是125kva，品牌是万石，铁心形状是E型，型号是SCB10-125/10