

不銹鋼側裝浮球液位开关GMF-80SL

产品名称	不銹鋼側裝浮球液位开关GMF-80SL
公司名称	东莞市沅锋电子有限公司
价格	20.00/个
规格参数	品牌:Ge-Ding 型号:GMF-80SL-XAX 工作电压:250 (V)
公司地址	广东省东莞市常平鎮金美村金美11隊
联系电话	076983900856 13825700392

产品详情

電器參數:

接触方式	a常開
最大功率	10w, or 50w,
最大开关电压	100vdc, or 220vac,
最大开关电流	0.5a, or 1.0a
最小負載電流	1.0a, or 3.0a
最大接觸電阻	200m ohms
本體材質	sus304, or sus316l
浮球材質	sus304, sus316l, pp, pp foam, nylon等(根據不同液體)
動作點	上點,下點,多點,翻轉等皆可(歡迎來電垂詢詳細需求)

液体介质性质与浮球关系：

液体比重不同时，浮球的动作位置将会有所变动，一般sg比水小时，浮球浸在液体中部分将相对增多。

浮球开关产品参考比重以水（sg=1）所以使用时在选用浮球时须考虑液位的比重sg，一定大于浮球规格

所标示，否则，浮球开关无法浮动。

粘度高不会干涸的液体，一般应选用外径较大的不锈钢浮球。

浮球开关是使用磁铁来感应磁簧开关，因此被测液位应无铁屑，否则铁屑粘在浮球上面浮球浮不起来会影响浮球开关的动作。

產品用途：

不锈钢浮球液位开关专门用于各种中小型常压和受压储液罐的液位检测、信号远传、开关报警，可适用于各种卫生、环保、有毒、带浓酸碱腐蚀性强介液体使用。可根据客户要求订制。安装形式分为有：顶部安装、底部安装、侧面安装。安装螺纹一般按我公司标配：m10粗牙、m12粗牙、4分牙、8分牙、1寸牙、2寸牙、1/8npt，法兰提供dn50-dn200，和铝合金、塑料、防爆型接线盒等等，适用安装于各种形式的容器、灌、水箱、水池、水筒。

浮球选型说明：

只要材质选择正确，任何性质液体、压力、温度皆可使用。

请依照被测物之使用温度、压力、比重、耐酸碱等特性，选用下列各种规格的浮球。

温度：sus304/316最高为200 。

浮球尺寸：不锈钢浮球 125*125*23、 75*75*23、 51*61*15、 45*56*15、 42*50*15、
40*35*15、 38*26.5*9.5、 28*28*9.5、 24*24*9.5

粘性：应选用浮球直径较大、比重小的浮球才能克服液体表面张力。

化學性：如有温度考虑时应选用不锈钢304/316材质较耐较高温度

电压：50w/10w 200vdc/110vdc 电流：1.5a/0.7a

分类说明		
系列	组合形式	特点
不锈钢类	全不锈钢(耐高温)	耐温最高达200度,适用于油类、水类高温环境
	不锈钢+pp浮球	无毒,食品级,适用于特定杆长的水类介质产品
	不锈钢+nbr浮球	可耐较高温度,比重低,适用于特定杆长的油类介质产品
	不锈钢+防爆型接线盒	温度最高160°用于大型水池、油箱、压力罐，杆长可做4米，外接防爆型接线盒

本产品的品牌是Ge-Ding，型号是GMF-80SL-XAX，工作电压是250（V），工作电流是1A（A），材质是SUS304，316L，工作温度是-30~180（ ），最高耐温是180+（ ），工作压力是7（Mpa），最高耐压是10（Mpa），产品认证是RoHS,REACH,UL，加工定制是是