

磁性浮球液位计 包四氟防腐 液位开关报警 化工储罐配套

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 磁性浮球液位计 包四氟防腐 液位开关报警 化工储罐配套 |
| 公司名称 | 常州市良邦仪器仪表有限公司 |
| 价格 | 1000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:良邦仪表 型号:UHC-52D |
| 公司地址 | 常州市天宁区青龙桐家工业园18号 |
| 联系电话 | 0519-83386021 13775206976 |

产品详情

常州市良邦仪器仪表，我公司是新兴物位仪表的研发与生产企业，我们卖的不仅仅是产品，更是一种态度与服务，更是注重产品的性价比，在注重产品质量的同时提供客户更加优惠的价格。我们不仅有好的售前服务更有良好的售后服务，在使用过程中有任何问题我们都有24小时金牌售后人员为您解决。我们的包装为木箱包装，认真的保护好每一台液位计在运输途中不受损坏，如果您收到货发现在运输途中货品受损，我们会及时给您更换和调换的

常州良邦仪器仪表采用先进工艺生产的磁翻板液位计，用材标准，做工精细，外观精美，可附加报警及电远传功能，已取得防爆认证。防腐型液位计采用进口pvdf材料，超声波焊接工艺一体成型，可媲美进口产品，价格优势明显。

常州市良邦仪器仪表有限公司可为广大用户提供磁翻板液位计定做服务，价格根据您所选的材质和测量长度面议，价格优惠，安全性高，经久耐用，生产非标产品能力强。欢迎新老客户前来询价。

磁翻板液位计使用于开放或压力容器内的液体测量，可以做到高密封、防泄露和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地全过程测量液位。无盲区，显示醒目，读数直观，测量范围大。

带远传功能 提供4-20ma信号输出 电源为24v dc 变送器工作温度 -20 -65

防爆标志：本安型：exia ct6 隔爆型：exd ct6 最大负载电阻：270

订货前的需要确认的参数：

- 1.产品型号与名称
- 2.中心距长度（mm）
- 3.公称通径dn(mm)
- 4.公称压力（mpa）
- 5.密封形式
- 6.接液材质
- 7.介质名称或密度
- 8.工作温度范围
- 9.配套附件,远传液位变送及液位报警开关
- 10.伴热选择：电伴热、夹套（气、水、真空）伴热或隔热
- 11.是否配备紧固件

结构原理

利用浮球液位开关的磁性浮子随液位升或降，使传感器检测管内设定位置的干簧管芯片动作，发出接点开（关）转换信号。

在密闭的非导磁性管内安装有一个或多个干簧管，然后将此管穿过一个或多个中空且内部有环形磁铁的浮球，液体的上升或下降将带动浮球一起上下移动，从而使该非导磁性管内的干簧管产生吸合或断开的动作，从而输出一个开关信号

液位计安装指示图：

技术参数与适用范围

液位计的安装和使用1.首先查看液位计标牌数据与订货要求是否相符，距离液位计周围200mm范围内不得有励磁铁件及其它磁性物质，否则会影响液位计正常工作。2.液位计与容器之间应装有截止阀，以便检修及清洗时切断物料。本体安装必须垂直，最大偏角 3°。测量范围 > 4m时在安装使用过程中应增加中间支撑点。3.液位计进入运行前，应先打开上法兰气相阀，然后缓慢打开下法兰液相阀，使介质缓慢的流入筒体让翻柱（板）逐一跟踪指示，并用调节螺钉调整好零液位。

联系人：张经理联系方式：13775206976qq：1539082550

地址：江苏 天宁区 青龙街道高士村委高阳路

常州市良邦仪器仪表有限公司是玻璃转子流量计、金属管浮子流量计、电磁流量计、磁翻板液位计、涡轮流量计、涡街流量计等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。引进德国先进生产设备和生产工艺制作流量计。常州市良邦仪器仪表有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。我们有专业的销售团队与售后服务，为您专业选择和定制流量计，用贴心的服务为您解决所有的问题。24小时金牌服务宗旨：“良好沟通、快速响应、用户满意” 网上技术服务中心为客户提供网上自助服务及网上技术支持服务。售后服务技术支持（24小时电话支持）18018279097提供售前、售后技术咨询及合理化解解决方案，快速的响应现场服务需求。售后服务承诺对出售的产品质保期外只收取材料成本费用提供终身维修服务

本产品的加工定制是是，品牌是良邦仪表，型号是UHC-52D，类型是连杆浮球液位开关，测量范围是300-15000mm，输出电流是4-20（mA），测量精度是1.0，工作温度是-20-200（ ），材质是304316LPP四氟，电源电压是24V，适用范围是储罐