

立吹式撕裂膜机 - 双层风冷撕裂膜捆扎绳生产线 - 吹膜机

产品名称	立吹式撕裂膜机 - 双层风冷撕裂膜捆扎绳生产线 - 吹膜机
公司名称	莱州市一润机械有限公司
价格	138000.00/套
规格参数	品牌:莱州一润 型号:SC-65 产品别名:上吹撕裂膜机
公司地址	山东莱州市沙河镇匡郑徐家村
联系电话	15065707950 15065707529

产品详情

姜小姐 15065707950 qq 1324938068

莱州一润机械有限公司生产的立吹式撕裂膜拉丝机组

是以聚丙烯等为原料，经配色、挤出、切割、牵引、热拉丝、收卷、绕球等工序，制成各种不同颜色、不同规格的软包装绳。立吹式撕裂膜拉丝机组生产的包装绳具有轻薄柔软,抗拉力，耐酸碱，色泽鲜艳等优点，是捆扎商品，纺织包装和绞合各种绳缆（索）的好材料。

本立吹式撕裂膜拉丝机组设备优点：结构简单，安全操作，容易维修，自动化程度高。

立吹式撕裂膜拉丝机组的主要技术参数

螺杆直径：80毫米 牵引辊直径：180毫米

螺杆长径比：28：1 牵引线速度：6-30米/分

螺杆转速：	30-80转/分	牵伸倍数：	1-5倍
主机驱动功率：	15千瓦	加热板宽度：	1000毫米
生产能力：	40-60公斤/小时	加热板加热功率：	16千瓦
主机加热总功率：	30千瓦	收卷	12工位摩擦收卷机
机头膜口直径：	500毫米	整机安装尺寸：	20米*2.1米*3.5米
吹膜最大宽度	1000毫米	整机重量	3.6吨左右

型号	sc-65	sc-80	sc-90
螺杆直径 mm	65	80	90
螺杆转速 r/min	30-70	30-70	30-70
拉伸比	1:5	1:5	1:5.5
装机容量 kw	40	60	78
生产率 kg	20-40	40-60	60-80
安装尺寸 m	15 × 2 × 3	20 × 2.1 × 3.5	25 × 2.2 × 3.5
设备总重量 t	3	3.6	4

膜的厚度可以薄到0.015，发泡后更柔软，手感好.收卷后的膜，捻开后可以看到是双层膜。

(温馨提示：若您想进一步了该机器的信息和技术参数，请您来电或来函咨询，我们将竭诚为您服务！)

本产品的品牌是莱州一润，型号是sc-80，产品别名是上吹撕裂膜机，产品用途是产品可用于捆扎商品，纺织品包装和绞合各种绳缆的材料，种类是片材挤出机，螺杆数是单螺杆，螺杆直径是80（mm），最大挤出直径是80（mm），生产能力是40-60（kg/h），定位精度是5（mm），外形尺寸是20000*2100*3500（mm），电动机功率是30（kw），售后服务是整机保修一年，国内生产线负责安装调试。，规格是sc-80，拉伸比1：5,颜色：白蓝或定制，装机容量是60kw，螺杆转速是30-70r/min