

硅橡胶加热板 镍铬发热丝 电热设备

产品名称	硅橡胶加热板 镍铬发热丝 电热设备
公司名称	江阴市希特电热电器有限公司
价格	25.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:调温电热板 品牌:XT
公司地址	江阴市青阳镇青峭路8号
联系电话	0510-86918108 18068261987

产品详情

该产品主要是由合金电热丝和硅橡胶高温绝缘布组成,它发热快、温度均匀、热效率高、韧性好,耐压,耐磨擦,符合美国ul 94-v0级之耐燃标准、其使用方便、安全、防水、老化寿命长达三年。

可用于：

- 1、潮湿、无爆炸性气体场合工业设备的管道、罐桶、塔、槽池的加热、拌热和保温，使用时可直接缠绕在被加热部位的表面，
- 2、冷冻防护及空调压缩机、电机、潜水泵等设备的辅助加热，
- 3、医药设备辟如血液分析仪，试验管加热器，医疗保健塑身衣,塑身瘦身腰带补偿热量等。国际watlow(瓦特隆)，美国om heater公司，美国minco等公司产品丰富，则我司主营硅胶电热产品，具有更加独特的专业水平，属国内生产厂家之最。

技术参数

- 1) 绝缘材料最高耐温：250
- 2) 最高使用温度：250 - 300
- 3) 绝缘电阻：5 m
- 4) 耐压强度：1500v/5s
- 5) 功率偏差：±8%

6) 耐电电压：> 5 kv ,

7) 最大1000mm × 8000mm 最小20mm × 20mm厚度1.5mm (最薄0.8mm , 最厚4mm) 引线长度:标准200m m,超出以上尺寸请与我司联系。

订购指南：

加热片的形状可自由制作，也可以跟据需要进行设计。

加热片由合金电阻丝均匀分布在硅橡胶绝缘层上，形状可以自由定制，制做完成后不可裁剪。

可加工多种形状，圆形，三角形，异形等。

安装选择：可开镙钉孔，两面胶带，弹簧扣，或者在我工厂内粘附。

因加热片的安装状态，使用环境，温度控制方法的不同，其电力密度会发生很大变化，选用时请与本公司联系咨询。

用户需知：

不可用力拉扯电源线。

如配温控器,请不要装在有滴水的地方。不要将温控器和发热片分开使用。

本产品没有强制关闭功能，不使用时一定要将电源线与电源断开。

请不要将本产品浸泡在液体中使用，本产品室内使用，在干燥的环境，虽然有静电现象发生，但功能上没有问题。

在易引发火灾或爆炸的环境中请不要使用。

注：

产品价格及其属性规格等仅供参考，具体以客户要求尺寸与规格为准，欢迎来电咨询！

使用说明：端面板材，简易防潮，长时间在水中或结霜处不能使用

本产品的加工定制是是，类型是调温电热板，品牌是XT，型号是XT-100100，常温电阻是100（ ），功

率是484w (W) , 表面尺寸是100x100 (mm) , 主要用途是设备厂,柜体.精密仪器 , 产品认证是CE,防爆 , ISO