

# 制浆漂白螯合稳定剂 制浆螯合稳定剂

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 制浆漂白螯合稳定剂 制浆螯合稳定剂                   |
| 公司名称 | 淄博三威化工厂                             |
| 价格   | .00/个                               |
| 规格参数 | 产品名称:制浆螯合稳定剂<br>型号:SA--101<br>品牌:三威 |
| 公司地址 | 中国 山东 淄博市<br>淄博市桓台新世纪工业园博丰北路中段      |
| 联系电话 | 86 0533 8408988 13305333665         |

## 产品详情

|            |         |        |          |
|------------|---------|--------|----------|
| 产品名称       | 制浆螯合稳定剂 | 型号     | SA--101  |
| 品牌         | 三威      | 有效物质含量 | 40 ( % ) |
| 执行标准       | 国标      | 主要用途   | 造纸漂白     |
| 外观:淡黄色透明液体 |         |        |          |

固含量 40%

ph值11~12

比重:1.2~1.3

钙螯合值 100mgca<sup>2+</sup>/g

### 性能特点

能与系统中的金属离子形成稳定的络合物，抑制双氧水无效分解。

在高碱，高硬水中较好的阻垢作用及分散性能。

提高成浆白度，改善白度稳定性，减缓漂后返黄。

与硅酸钠一起使用时，可有效减少系统硅垢的产生。

### 使用方法

apmp/ctmp中，预浸段和高浓漂白段均可添加，常规用量:

预浸段2kg/t(绝干浆)，漂白段2~3kg/t(绝干浆)。

脱墨系统中，与脱墨剂一起加入即可，常规用量:2kg/t(绝干浆)

包装贮存

250kg或1000kg塑料包装，可根据客户要求提供特殊包装。

贮存于干燥通风处，贮存期为6个月。