

# 高低温试验箱 LAININ

产品名称	高低温试验箱 LAININ
公司名称	苏州莱宁电子科技有限公司
价格	28000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:莱宁 型号:LAININ
公司地址	苏州苏州工业园区金海路34号
联系电话	86-051262600208 18913570005

## 产品详情

### 高低温试验箱

#### 箱体结构特点

箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方、新颖并采用无反作用把手，操作简便。箱体内胆采用进口高级不锈钢（sus304）镜面板或304b氩弧焊制作而成，箱体外胆采用a3钢板喷塑。采用微电脑温度湿度控制器，控温控湿精确可靠。大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且采用双层玻璃，随时清晰的观测箱内状况。设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。可选配记录仪，打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线，4~20ma标准信号。箱体左侧配直径50mm的测试孔。

#### 符合标准

gb10586-89湿热试验箱技术条件

gb 11158-89高温试验箱技术条

gb/t5170.5-1996电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法湿热试验设备

gb2423.2-89电工电子产品基本试验规程试验b:高温试验方法

gb2423.3-91电工电子产品基本试验规程试验ca:恒定湿热试验方

### 技术参数及选型表：

型号	k-gdw-50	k-gdw-100	k-gdw-150	k-gdw-225	k-gdw-408	k-gdw-800	k-gdw-010
工作室容积 (l)	50	100	150	225	500	800	1000
内部	32*35	45*40	50*50	50*60	70*80	80*100	100*100

尺寸(cm)	*45	*55	*60	*75	*90	*100	*100
外部	95*85	100*85	100*95	100*105	120*125	140*125	140*145
尺寸 (cm)	*158	*165	*175	*190	*205	*215	*215
调温	平衡调温调湿方式 ( bthc方式 )						
方式							
温度	0 , -20 , -40 , -60 , -70				100 , 150		
范围							
湿度	20%-98%rh						
范围							
温度	± 0.5						
波动度							
温度	± 2						
均匀度							
升温	2 ~ 3 /min						
速率							
降温	0.7 ~ 2 /min						
速率							
控制器	进口led数显p、 i、 d/led按键式/lcd触摸屏式控制器						
温湿度传	pt100高精度温度传感器						
感器							
加热	全独立系统 , 镍铬合金电加热式加热器						
系统							
制冷	原装法国“泰康”低温压缩机/全封闭风冷单级压缩制冷/全封闭风冷复叠压缩制冷方式						
系统							
循环	耐高温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮						
系统							
外箱	优质碳素钢板磷化静电喷塑 , 雾面线条发纹处理/sus304不锈钢						
材质							
内箱	sus304不锈钢优质镜面光板						
材质							
保温	聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵						
材质							
门框	双层耐高低温老化硅橡胶门密封条						
隔热							
定时	0.1 ~ 999.9 ( s、 m、 h ) 可调						

功能	
电源	av220/380v50hz，单相二线/三相四线制+保护地线
使用	5 ~ +30 85%r.h
环境	
安全	超温保护，风机过载保护，压缩机超压，过载，电流保护，相序保护
装置	
标准	观察窗，电缆孔（50mm），电源插座，搁板，搁板架，节能灯
配置	
选配件	记录仪，特殊的测试孔

注：1、“gdw”为高低温试验箱型号，外形尺寸仅供参考以实物为主

2、以上数据均在环境温度（qt）25 .工作室无负载条件下测得

3、可根据用户的具体要求定做非标型“高低温试验室”

本技术信息，如有变动恕不另行通知

本产品的加工定制是是，品牌是莱宁，型号是LAININ，内箱材质是SUS304不锈钢优质镜面光板，外箱材质是优质碳素钢板磷化静电喷塑，雾面线条发纹处理/SUS304不锈钢，温度控制方式是进口LED数显P、I、D/LED按键式/LCD触摸屏式控制器，温度范围是-70 ~ +150，工作室尺寸是100\*100\*100（mm），外形尺寸是140\*145\*215（mm）