

高低温交变湿热试验箱GDJSX-800A

产品名称	高低温交变湿热试验箱GDJSX-800A
公司名称	四川中浪科技有限公司
价格	91800.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:国产 型号:GDJSX-800A
公司地址	四川省成都市武侯区万寿桥南路399号清荷苑16-1-1
联系电话	086-02865890848/65805328/65851648 18981985088

产品详情

电话：028-65890848 65805328 65851648 热线：400-600-9004

18981985088 传真：028-66157437 询价优惠qq：348488148 1305732936 445199389

网址：<http://www.pifayiqi.com> 邮件：348488148@qq.com 地址：四川省成都市武侯区万寿桥南路399号清荷苑16-1-1

适用范围:供工矿企业、实验室、科研单位等作高低温环境试验、检测之用。结构特点:> 镜面不锈钢工作室，便于清洗。> 原装法国“泰康”全封闭压缩机，运行稳定，可靠。> 微电脑温度控制器，具有设定、测定温度彩色触摸液晶屏显示和pid自整定功能，控温精确，可靠。> 风道循环系统由低噪音进口风机和合适风道组成，工作室温度均匀。> 箱体左侧有一直径50mm测试孔，可供外接电源线和信号线使用。> 本系列试验箱适用于对工业产品进行湿热试验、高温试验、低温试验及高低温渐变试验，具有极限温（湿）度范围广和实际温（湿）度精度高的特点；符合“环境试验设备技术条件”系列标准中的gb/t10586-2006（湿热试验箱技术条件）、gb/t10589-1989（低温试验箱技术条件）、gb/t10592-1989（高低温试验箱技术条件）、gb/t11158/t（高温试验箱技术条件）的要求。> 可选配打印机。> 可选配记录仪。> 可选配rs232/rs485通讯接口，可与电脑进行联机操作。产品参数:

型号 指数	gdjsx-50a(b\\c)	gdjsx-120a(b\\c)	gdjsx-250a(b\\c)	gdjsx-500a(b\\c)
控温范围 ()	a:-20~150, b:-40~150, c:-70~150			
控温波动 ()	± 0.5			
温度均匀性 ()	± 2			
升温时间 (min)	-40~100 60min			
降温时间 (min)	25~-70 90min			
控湿范围	20~98%rh (可执行湿度的温度范围：20 ~90)			
湿度波动	± 1.5%rh			
湿度均匀性	± 5%rh			
电源电压	单相220v, 50hz	单相220v, 50hz	单相220v, 50hz	三相380v, 50hz

工作室尺寸 (mm)	350 × 350 × 450	400 × 500 × 600	600 × 600 × 800	700 × 800 × 900
安全装置	压缩机过热, 风机过热, 压缩机超压, 缺相, 过载, 超温, 缺水等各项保护功能			

产品提示：我们向（四川、成都、绵阳、重庆、贵州、贵阳、云南、昆明等各地）客户提供盐雾腐蚀试验箱、高低温交变湿热试验箱、高低温试验箱、冷热冲击试验箱、紫外线老化试验箱、老化试验箱、重庆高低温试验箱、高低温湿热试验箱、温度冲击试验箱、恒温摇床 等仪器.

如果您想具体查看信息，请登录我们的官网<http://www.pifayiqi.com>。

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是GDJSX-800A