

避雷监控立杆 不锈钢监控杆 装饰监控杆 镀锌监控杆

产品名称	避雷监控立杆 不锈钢监控杆 装饰监控杆 镀锌监控杆
公司名称	东莞市安泰防雷器材制造有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	品牌:安泰,其他,其他 型号:JHLG-73 用途:安防监控
公司地址	东莞市上桥工业大道松浪街1号
联系电话	86-076922688737 18926844487

产品详情

监控立杆采用优质无缝钢管或不锈钢管具有强抗风坚固耐用安装简便的特点，做工精致样式美观，具体尺寸可根据客户要求设计加工.立杆表面热镀锌后用专用设备对其表面进行抛光后采用户外漆，最后静电喷塑处理

基础钢板上配镀锌螺丝，平光垫圈和弹簧垫圈。杆件基础结构件钢板不小于3.5mm、钢筋不小于20mm、混凝土标号c30、pvc弯管不小于2英寸；为确保安全，横挑杆立杆基础混凝土浇筑不应小于1.5立方米机箱基础要求基础钢板上钢筋配镀锌螺丝，平光垫圈和弹簧垫圈。材料要求：杆件基础结构件钢板不小于3.5mm、钢筋不小于20mm、混凝土标号c30、pvc弯管不小于2英寸；加装接地体和避雷针；接地体安装点下方应无任何管道、线缆经过；避雷针的高度必须设计可以保护到被保护到的物体为标准，防雷接地体要求接地电阻小于4 为佳，接地材料为安泰连接式铜包钢接棒，利用深打的技术来达到点在要求。这样简单方便快捷省成本！

摄像机立杆安装安装牢固；摄像机立杆中心线应与水平面垂直；横挑杆应与道路走向垂直；机箱安装根据现场实际情况选择机箱大门开启方向；机箱安装平整，无倾斜或左右不对称现象。主要规格（1）横支臂中轴线与立杆相交处的净高度即横支臂的净高度为h；（2）立杆部分的材料厚度不小于10mm；（3）横支臂部分的材料厚度：当横支臂长度小于等于5米时，横支臂部分的材料厚度不小于3mm；当横支臂长度大于5米时，横支臂部分的材料厚度不小于5mm；（4）横支臂部分的小端头外径为90mm；（5）横支臂的仰角适当；（6）立杆部分上端外径不小于120mm,下端外径不小于220mm。3、保质期1年，设备安装杆的正常使用寿命不低于15年；终身负责维修。如有维修项目，在接到维修通知后72小时内要做出实质性响应。（2）立杆部分的材料厚度：当横支臂长度小于7米时，立杆部分的材料厚度不小于5mm；当横支臂长度大于等于7米时，立杆部分的材料厚度不小于6mm；（此点图纸的文字注释有不同，以图纸为准。）（3）横支臂部分的材料厚度：当横支臂长度小于等于5米时，横支臂部分的材料厚度不小于4mm；当横支臂长度大于5米小于7米时，横支臂部分的材料厚度不小于3.5mm；当横支臂长度大于等于7米时，横支臂部分的材料厚度不小于4.5mm；（4）横支臂部分的小端头外径为150mm；（5）横支臂的仰角适当；（6）立杆部分上端外径不小于120mm,下端外径不小于220mm。摄像机立杆广泛用于室外摄像机的安装.根据客户要求定制加工各种规格的立杆

本产品的品牌是安泰,其他,其他 , 型号是JHLG-73 , 用途是安防监控