

燃气热水器 方太

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 燃气热水器 方太 |
| 公司名称 | 重庆楚达商贸有限公司 |
| 价格 | 5380.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:方太 型号:JSQ22-0402 |
| 公司地址 | 重庆市大渡口区八桥镇松青路1000号1-2-117 |
| 联系电话 | 15310911571 13983757136 |

产品详情

品牌 方太 型号 JSQ22-0402

jsq22-0402方太智能恒温系列燃气热水器，采用s9安全自检技术，在点火前装有9道工序安全自检，并采用了9项智能控温技术，以安全为前提，为用户提供安全舒适的水温。

工艺材质

白色碳钢，造型典雅、大气，长形vfd宽屏时尚操作窗，呈现精致美感

产品特点

“s9”安全智能恒温标准

可选配有线遥控器

方形vfp时尚操作

call(呼叫)功能设计

春夏自动切换节能设计

出水量提醒功能

春夏自动切换节能设计7)背进风低噪音设计

12cm超薄机身

燃烧器三气通用

s是英文单词“safety”(安全)的第一个字母。方太燃气热水器的研发是以安全为起点，一切设计理念更是以安全为前提。9是方太燃气热水器拥有的9重智慧。即方太热水器设计团队多年潜心研究后发布的“9项智能控温技术”。

| 点火前9道工序安全自检 | | 9项智能控温技术 | |
|-------------|-------------|----------|------------------|
| 1 | 水流量检测 | 1 | 热波同步恒温技术,精确恒温. |
| 2 | 进水温度传感器检测 | 2 | 快速启动加热技术,升温迅速. |
| 3 | 出水温度传达室感器检测 | 3 | 热交换器无缝焊接技术,寿命长久. |

| | | | |
|---|----------|---|----------------------|
| 4 | 火焰感应针检测 | 4 | 智能下鼓风节能技术,节省用气. |
| 5 | 温度熔断器检测 | 5 | 宽频调温,温度随心控温. |
| 6 | 温度继电器检测 | 6 | 遥控技术,多点控温. |
| 7 | 模拟火焰检测 | 7 | 健康燃烧技术,废气“绿色”排放。 |
| 8 | 风机转速检测 | 8 | 水、气双稳压设计，智能适应复杂的水气环境 |
| 9 | 连续燃烧定时检测 | 9 | 全自动水控点火技术。 |

| | |
|------------|------------------|
| 面板颜色 | 白色碳钢 |
| 适用燃气 | 人工气/天然气/液化气 |
| 安装方式 | 壁挂式(室内型) |
| 点火方式 | 电子脉冲连续点火 |
| 给排气方式 | 强制排气式 |
| 额定产热水能力 | 11l/min |
| 最低工作水压,水流量 | 10kpa,2.5l/min |
| 出水温度范围 | 38度~75度 |
| 热效率 | > 88% |
| 外形尺寸(mm) | h570*w350*d120mm |
| 净重(kg) | 14.5kg |

| | |
|---------|--------------------------|
| 电源 | ac220v/50hz |
| 电气耗用功率 | 61w/人工煤气56w |
| 待机耗用功率 | 9w |
| 进水口配管规格 | r1/2" |
| 出水口配管规格 | r1/2" |
| 燃气口配管规格 | 人工煤气：r3/4" 液化气、天然气：r1/2" |