

冷却塔、蜂窝填料、pvc 高温填料

产品名称	冷却塔、蜂窝填料、pvc 高温填料
公司名称	河北智凯玻璃钢有限公司
价格	5.00/个
规格参数	加工定制:否 含量 :100 (%) 材质:树脂
公司地址	衡水市枣强县富强北路玻璃钢城
联系电话	0318-2146486 15075839384

产品详情

冷却塔填料清洗方法(一)：

- 1.人工清扫冷却塔内脱落的垢渣；
- 2.用高压水枪反复冲洗填料，清除清洗下的污泥水垢等；
- 3.用50 左右热水将tnb安全高效除垢剂溶解后用冲洗泵反复冲洗填料，直至水垢冲洗干净（若填料使用期限较长，引起老化及坍塌，建议更换填料），同时加入杀菌灭藻剂，彻底杀灭生物藻类及细菌；
- 4.确认系统各处全部清洗干净后，排去污水；
- 5.用清水冲洗填料及塔身内外；
- 6.恢复系统各处，补水即可使用；
- 7.全部恢复后，请甲方管理人员验收；
- 8.撤离乙方物品，打扫现场卫生；

冷却塔填料清洗方法(二)：

- 1、临时用塑料布搭建一个大水池；
- 2、将清洗剂加入清水中；
- 3、将填料从冷却塔中拆下来放入药池中浸泡；

- 4、将浸泡干净的填料用清水冲洗干净后装回冷却塔；
- 5、用粘有药剂的布放在冷却塔补水器上，将补水器口浸泡疏通；
- 6、用同样的方法将冷却塔底盘水垢进行清除干净；
- 7、用清水冲洗填料及塔身内外；
- 8、恢复系统各处，补水即可使用；

冷却塔填料分类：

1.pvc蜂窝冷却塔填料

斜管主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用最广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广，处理效果高，占地面积小等优点。适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理，即适用于新建工程，又适用于现有旧池的改造，均能取得良好的经济效益。

主要特点：

- 1、湿周大，水力半径小。
- 2、层流状态好、颗粒沉降不受紊流干扰。
- 3、当斜管管长为1米时，有效负荷按3-5吨/米²·时设计。vo控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质最佳。
- 4、采用斜管沉淀池其处理能力时平流式沉淀池的3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2倍。

2.斜交错冷却塔填料

斜交错填料具有技术先进，设计合理，数据可靠，经久耐用，经过试验和生产运行表明冷却效果好，通风阻力小，亲水性能强，接触面积大等优点。斜交错填料采用圈料和螺杆组装两种形式，倾斜角一般为60度，主要用于圆型逆流式冷却塔。

一、性能特点：

- 1、适应温度65 ~ -35
- 2、化学稳定性好，耐酸、耐碱及有机溶剂的腐蚀；
- 3、阻燃自熄性好，氧指数 31；
- 4、产品亲水性能强，成膜性好，易于填料的热传导。

二、规格：

50x25x60 °

宽度：125-400mm

长度：可根据用户需求加工，长度不限。

片厚：0.35 ~ 0.6 ± 0.05mm

三、工作温度：

聚氯乙烯 (pvc) -20 -70

聚丙烯 (pp) -20 -100

本产品的加工定制是否，含量 是100 (%) ，材质是树脂，厂商是1，密度是1 (g/cm³) ，执行质量标准是1，规格是100