

# 电磁隔膜阀 大口径电磁阀 电磁阀球阀

产品名称	电磁隔膜阀 大口径电磁阀 电磁阀球阀
公司名称	温州市新洲阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:新洲 型号:B41YP-304 材质:不锈钢
公司地址	温州梧田龙霞路273号
联系电话	13175653565

## 产品详情

### 一、产品用途

ob14he系列电磁阀是自动控制系统中常见的执行元件，广泛应用与对液体气体等介质的管路的自动启闭。

### 二、主要技术参数

- 1.最大耐压力：25kg/cm<sup>2</sup> 塞式
- 2.使用压力：18kgf/cm<sup>2</sup>
- 3.温度范围：210 ~125 )
- 4.密封材质：ptfe 特氟隆 )
- 5.电源： ac220v, dc24v.其他电压可定 不给油 ) 液体轻油，液态瓦斯、
- 6.动作方式：膜片活
- 7.形式：常闭/常开
- 8.电源允许波动：±10%
- 9.工作介质：水，气 ( 给油、不给油 )
- 10.本体材质：不锈钢304

### 三、工作原理

ob14he该系列阀采用一次开阀和二次开阀连为一体，主阀和导阀分步使电磁力和压差直接开启主阀口。当线圈通电时，产生电磁力使动铁芯和静铁芯吸合，导阀口开启而导阀口设在主阀口上，此时主阀上空的压力通过导阀口卸荷，在压力差和电磁力的同时作用下使主阀芯向上运动，开启主阀介质流通。当线圈断电时电磁力消失，此时动铁芯在自重加弹簧复位和介质压力的作用下关闭主阀，介质断。结构合理，动作可靠。

#### 四、防爆线圈符合t4，t5和ce的标准（德国nass线圈）

防爆合格证号：gybo361 6x引用标准：gb3836.9

防爆标：exi/iit4（国产线圈）

#### 五、安装，使用注意事项

- 1.电磁阀最佳安装时线圈向上，并保持垂直位置。
- 2.电磁阀的铭牌参数应与使用要求相符，电磁阀标有in处为进口，标有out为出口，附有箭头标注。
- 3.电磁阀使用介质应保持清洁，必要时在进口处安装过滤装置。
- 4.在爆炸性危险场所请使用-----防爆电磁阀。

本产品的品牌是新洲，型号是B41YP-304，材质是不锈钢，类型(通道位置)是直通式，连接形式是法兰，适用介质是氧气，流动方向是单向，用途是放水，公称通径是10-50（mm），工作温度是常温（ ），规格是DN65, DN80, DN100, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN550，形态是隔膜式，标准是国标，压力环境是常压，零部件及配件是线圈