

# 高质量继电器低价供应LS/产电热保护继电器GTH-150小型电磁继电器

产品名称	高质量继电器低价供应LS/产电热保护继电器GTH-150小型电磁继电器
公司名称	东莞市莞城东元电气经营部
价格	230.00/个
规格参数	应用范围:热/热过载 品牌:LS/产电 型号:GTH-150
公司地址	-
联系电话	0769-22466000 13556709588

## 产品详情

热保护器是两片不同的合金组合在一起，通过电流后会发热，由于两种不同的合金热膨胀系数不同，合金势必向一个方向弯曲，触点离开，就断了电。弯曲速度与通过的电流大小成正比。这样就保护了用电设备。

功能特性：ksd9700系列产品是一种用双金属片作为感温元件的温控器。当温度降到重定温度是触点自动闭合/断开，恢复正常工作状态。广泛用于家用电器电机及电器设备，如洗衣机电机、空调风扇电机、变压器、镇流器、电热器具等。

安装注意事项：1．引线折弯使用时，应从距离根部6毫米以上的部件折弯；折弯时，不得损伤根部和引线，不得强行牵拉、按压、扭拧引线。2．热熔断体采用螺钉、铆接或接线柱固定方式时，应能防止机械蠕变而千万接触不良现象的发生。3．连接部件应能够在电器产品工作范围内可靠地工作，不会因振动、冲击而发生位移。4．引线焊接作业时，应将加热湿度限制在最小，注意不得在热熔断体上外加高温；不得强行牵拉、按压、扭拧热熔断体和引线；焊接完毕后，应立即冷却30秒以上。5．热熔断体只能在规定的额定电压、电流和指定温度的条件下使用，尤其要注意热熔断体可最大连续承受的温度。备注：标称电流、引线的长度和温度可依客户的要求进行设计。

本产品的应用范围是热/热过载，品牌是LS/产电，型号是GTH-150，产品系列是gth，触点负载是中功率，触点切换电流是10K，触点切换电压是220，触点形式是转换型，额定电流是18，额定电压是220-380V，防护特征是-密封式