

博世壁挂炉 进口 燃气 德国博世

产品名称	博世壁挂炉 进口 燃气 德国博世
公司名称	北京北方迪森热水器维修部
价格	.00/个
规格参数	材质:进口 取热方式:燃气 品牌:德国博世
公司地址	北京市昌平区回龙观镇龙腾苑五区2号楼
联系电话	86 010 4006800760 13269293000

产品详情

材质	进口	取热方式	燃气
品牌	德国博世	产地	欧洲

详细说明：

德国博世欧洲精英系列机型，只有一个功率级——24kw，但是它有两款机型可选jlg26/jng26，即系统机型(zwa24-2 a 23)和两用机型(zsa24-2 a 23)。系统机型就是我们常说的单采机型，只有制热功能，没有热水功能；两用炉，既可以带生活热水也可以带地暖。机型：两用炉/系统炉功率：24kw热效率：92%生活热水：2个水龙头适合：中、高档公寓

产品特点

新外观设计

24kw两用/系统两种机型

生活热水高舒适性：

采用涡轮恒温传感技术，舒适热水恒温输出，无瞬间变冷或变热现象。燃气阀采用双重安全保护装置，无论出现任何故障均能确保燃气的安全关断尺寸小巧，炉体尺寸仅为740x400x355mm（长x宽x厚），可充分节省安装空间

采用的双套管换热技术可有效防止结垢，而且可以减少循环泵的

耗电量，从而节省运行费用

技术参数

产品型号	单位	zwa 24-2 a 23	zsa 24-2 a 23
功率范围			
最大额定热输出	kw	8.9-24.0	8.9-24.0
最大额定热输入	kw	10.2-26. 3	10.2-26. 3
燃气耗量			
天然气h (his = 9.5 kwh/ m3	m3 /h	2.73	2.73
液化气 (hi = 12.9 kwh/ kg	kg/ h	1.93	1.93
燃气压力			
天然气h	mb ar	20	20
液化气 (丙烷 /丁 烷	mb ar	28-30/37	28-30/37

采暖系统			
最高出水温度		82	82
最大工作压力	bar	3	3
膨胀水箱容量	l	8	8
膨胀水箱预充压力	bar	0.5	0.5
生活热水			
生活热水水量 ($t=20k$)	l/m in	17.1	-
温度范围		40-60	-
最大工作压力	bar	10	10
最小工作压力	bar	0.25	0.25
一般参数			
电源电压	ac ...v	230	230
频率	hz	50	50
耗电量	w	130	130
噪声	db(38.0	38.0

	a)		
净重	kg	37.9	37.9
外形尺寸 (高x 宽x 厚)	m m	740 x 400 x 355	740 x 400 x 355