

不燃无机玻璃钢风管 防腐玻璃钢通风管 可来图定做 价格低

产品名称	不燃无机玻璃钢风管 防腐玻璃钢通风管 可来图定做 价格低
公司名称	河北华强科技开发有限公司
价格	50.00/个
规格参数	加工定制:是 适用风机:管道风机 规格:圆形或方形
公司地址	河北省衡水市枣强县富强北路689号
联系电话	86-03188269444 15932301239

产品详情

无机玻璃钢风管按其胶凝材料性能分为：以硫酸盐类为胶凝材料与玻璃纤维网格布制成的水硬性无机玻璃钢风管和以改性氯氧镁水泥为胶凝材料与玻璃纤维网格布制成的气硬性改性氯氧镁水泥风管两种类型。胶凝材料硬化体的pH值应小于8.8。

无机玻璃钢风管应采用无碱、中碱或抗碱玻璃纤维网格布，并分别符合现行国家标准《玻璃纤维网格布》JC 561、《无碱玻璃纤维、无捻粗纱布》JC/T 281、《中碱玻璃纤维无捻粗纱布》JC/T 576的规定。氯氧镁水泥风管氧化镁的品质应符合现行国家标准《菱镁制品用轻烧氧化镁》WB/T 1019-2002的规定。

无机玻璃钢风管分为整体普通型（非保温）、整体保温型（内、外表面为无机玻璃钢，中间为绝热材料）、组合型（由复合板、专用胶、法兰、加固角件等连接成风管）和组合保温型四类，其制作参数应符合表1、2、3的规定。

玻璃纤维网格布相邻层之间的纵、横搭接缝距离应大于300mm，同层搭接缝距离不得小于500mm。搭接长度应大于50mm。

风管表层浆料厚度以压平玻璃纤维网格布为宜（可见布纹）。且表面不得有密集气孔和漏浆。

不燃型无机玻璃钢风管产品特点：

不燃型无机玻璃钢风管

- 1、质量轻、强度高、不燃、抗老化、耐腐蚀、阻力小、密封性能好、外形美观、安装简单、使用寿命长；
- 2、使用的原材料均为无机材料，遇火不燃烧，防火性能优越；

- 3、不燃型无机玻璃钢风管耐酸、碱、盐等腐蚀，能适应不同地区气候条件，尤其是空气含盐份较高的沿海地区和化工、医药、烟草、化纤等含有或带有挥发性介质的行业，更能体现其耐腐蚀的优越性；
- 4、产品无毒、无味、无石棉、无挥发性介质、无粉尘产生，经卫生部门检验，对人体无害，符合gb/5465-1985《建筑材料不燃性试验方法》标准，是一种替代传统产品的防火材料；
- 5、内外壁光滑，风道阻力小，送排风时不产生二次噪声，降低能耗，节约运行费用；
- 6、产品可现场制作、可切割、可钻孔、可开洞、安装简单、省工省时，降低用户的投资成本，缩短工期；
- 7、性能价格比高，比使用其它材料便宜，安装完工后不需要维护，减少维护经费。

本产品的加工定制是是，适用风机是管道风机，规格是圆形或方形，密度是1.8，抗压强度是300，品牌是华强，型号是FG，弯曲强度是20，使用温度是0-60（ ），材质是玻璃钢