

# 桑益本色黑色加玻纤PPS板 耐酸碱聚苯硫醚板 用于化工机械加工件PPS板 零切规格 品质保证

产品名称	桑益本色黑色加玻纤PPS板 耐酸碱聚苯硫醚板 用于化工机械加工件PPS板 零切规格 品质保证
公司名称	佛山市南海区大沥桑益塑胶材料经营部
价格	100.00/件
规格参数	颜色:本色/黑色 厚度:3-50mm厚 规格:610*1020mm
公司地址	凤池繁荣六路20号
联系电话	013336485903 13336485903

## 产品详情

概述：PPS板|聚苯硫醚板是一种具有高刚性且低摩擦的热塑性工程塑料型材，比重1.32g/cm<sup>3</sup>，耐温可达到220℃，在耐高温工程塑料中，具有可耐化学品较广，当温度低于200℃，可耐化学溶剂范围更广，而且对于蒸汽、强碱、燃料和酸等表现出较高的惰性，具有较低的吸湿性和线性热膨胀系数，是精密机械部件的较好选材。另外，本色纯料PPS板表现出较佳的电气特性和固有的阻燃性。

特性:耐磨性能高、摩擦系数低、工作温度高（持续220℃，短时间内可高达240℃）、比重轻、硬度高（邵氏72D）、刚性好、机械强度与力学强度高、线性膨胀系数小、弹性模量高、尺寸稳定性好、抗蠕变性能高、纯度高，金属离子等的不纯物少、低吸水率、高绝缘系数/高介电常数、耐水解，适合于水蒸气环境下使用、耐酸碱/耐腐蚀，一般的有机溶液/油类不会造成侵蚀、良好的阻燃系数（UL94-V0）、机械车削/加工性能好（毛刺少/加工面光滑细腻）、耐气候性能较佳、耐疲劳性能好、耐冲击强度一般。

应用：半导体制造装置部件、化学机器部件、HPLC部件、BGA/CSP制造夹具、检查夹具、IC检查接头、LCD探测器夹具、IC/晶片工艺夹具、各种玻璃制造夹具、高温用无润滑轴承/轴套、耐磨衬套、密封垫片、高压阀门垫片、液封环/扣环、芯片巢状套件、过滤笼和底座、法兰件、耐磨绝缘滑块、齿轮部件、PCB测试架、隔热部件等。

颜色：米黄色、黑色；规格：3-70mm厚 × 620mm × 1020mm/620mm × 1250mm；

