

# 三箱式冷热冲击试验机维修批发冷热冲击试验箱质量可靠

产品名称	三箱式冷热冲击试验机维修批发冷热冲击试验箱质量可靠
公司名称	东莞市伟煌试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:WEWON 型号:TST-50
公司地址	东莞市东城区桑园财经工业区金玉岭三路9号A
联系电话	86-76923320466 13427891191

## 产品详情

可程式恒温恒湿（高低温）试验机

两箱移动式冷热冲击试验箱

三箱蓄温式

微电脑防水试验箱

紫外光（uv

微电脑氙灯耐候试验箱

日晒耐候试验箱

材料结构或复合材料的测试，在瞬间下经极高温和极低温的连续环境下所能承受的程度，藉以在最短时间内试验其因热胀冷缩引起的化学变化或物理伤害，适用的对象包括金属、塑料、电子、橡胶等材料，可作为其产品改进的依据或参考。

1.内箱尺寸：360\*350\*400mm

2.外箱尺寸：1560\*1750\*1440mm

3.预热范围：+60 ~ +200

4.预冷范围：-10 ~ -70

5.测试温试范围：-10 ~ -40 ； -10 ~ -55 ； -10 ~ -65

6.温度稳定度：±2

7.归复时间：3-5min

8.内箱材质：sus304

9.外箱材质：sus304

10.保温材质：硬质发泡及玻璃棉

11.风机：高温箱、低温箱、试验箱分别用不同功率及转速的离心风机

12.加热器：镍铬合金电热线加热器

13.冷冻系统：采用德国比泽尔半密闭式压缩机

14.控制器：韩制、日制彩色触摸屏

15.保护装备：无熔丝开关，保险丝，超温保护，防干烧保护，缺水保护，液位保护，压缩机超压、过热、过电流保护等保护装置

1.此设备区分为高温区，低温区，测试区三部份，测试样品完全静止。

2.采用独特之蓄热、蓄冷结构，强制冷热风路切换方式导入测试区，完成冷热温度冲击测试。

3.可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件之功能，执行冷热冲击条件时，可选择2槽或3槽之功能并具有高低温试验机的功能。

4.采用原装日制微电脑大型液晶lcd ( 320 x 240 dots ) 中英文显示控制系统。

5.高程序记忆容量，可设定储存 100 组程序，最大循环设定 9999 cycles，每段时间最大设定 999 hrs 59mins。

6.具有rs-232c通信接口装置，可与计算机联机操控 / 编辑 / 记录及二组动态接点 ( time signal relay )，使用便捷。

7.具备全自动，高精度系统回路，任一机件动作，完全由p.l.c. 锁定处理。

8.机件固障时，配有自动机回路及警示讯号。发现输入电力不稳定时，具有紧急停机装置。

本产品的加工定制是是，品牌是WEWON，型号是TST-50，内箱材质是SUS304，外箱材质是SUS304，温度控制方式是制冷，加热，温度范围是-70 ~ +200，工作室尺寸是360\*350\*400（mm），外形尺寸是1560\*1750\*1440（mm），规格是TST-50