冷热冲击试验机,PCB热油测试仪,双缸油浴机

产品名称	冷热冲击试验机,PCB热油测试仪,双缸油浴机
公司名称	东莞市倍晟电子科技有限公司
价格	600000.00/个
规格参数	品牌:SEIKO/精工 型号:BK-CJ2 类型:冷热冲击试验机
公司地址	东莞市高埗镇高埗村二区321号
联系电话	0769-88947298 18925550083

产品详情

倍晟电子科技是专业从事pcb、ccl检测设备、物料、耗材开发、制造、销售为一体的专业性企业。同时也代理国外先进产品、材料，以满足业界需求。 公司本着高起点、严要求的发展思路致力于追求严谨高效的方案。以成熟的技术和优质的材料，合理的工艺条件，精细的检测过程，及时周到的售后服务和低廉合理的价格服务于
pcb、ccl制造业，最大程度降低客户成本，促进行业发展，推动民族经济再创新高。

我公司主导产品包括：

01.pcb物理测试仪：

金相分析（日本olympus金相显微镜、影像量测分析系统、量测软件）、切片取样机（手动/气动/全自动pcb金相切片取样机）、研磨/抛光机（定速、无极调速、全自动研磨抛光机）、铜箔拉力测试仪、v槽残厚测量仪、可焊性测试仪、长臂测厚仪、三头板厚测试仪（带测量软件）、高精度线宽线距测量仪（带测量软件）、热油试验机、精密测试平台、树脂流动性测试系统以及上/退环机、菲林冲孔机等。 02.耗材类：

水晶胶、研磨砂纸、抛光粉、抛光绒布、切片样板夹、一次性水晶胶模、反复性水晶胶模、隔板胶片、铣刀、丝印定位钉、曝光定位钉、塑钢铆钉、过滤棉芯、活性碳芯、麦拉膜等。
诚信、专业、致力于全面降低客户生产成本！

bk-cj2双缸冷热油冲击试验机配置说明 （热油试验机）

该机采用国内外先进技术及配件制造，设计合理，操作简便。该机的冷热循环式通过交替使用两个独立的流体浴槽实现的。该设备是印制电路板生产工艺控制专用的检测仪器，用于印制板的冷热冲击试验。

性能特点：

适用实验板规格：350mm*210mm 采用三洋步进马达与精密模组传动，振动小，噪音低。该设备分为高温室、低温室两部分。快速改变测试室的温度状况，使试验样品接受冷热冲击。采用触摸式彩色lcd进行控制，操作简单易学。触摸屏显示循环试验周期，同时设有自动报警功能。可以设置循环周期次数，可根据不同标准做各种实验。执行与满足标准及试验方法

配置：

操作界面：　采用7＇彩色液晶触摸屏加plc控制系统；

控制方式　日本进口时间/温度控制器，温控精度高，加热、制冷均采用pid运算

plc　日本三菱

加热器　进口镍洛丝加热器

行车移动方式　步进驱动控制

行车组件配置　进口模组

制冷方式　进口压缩机复叠制冷

技术参数：

主机尺寸(mm):　l1200*w720*h2000

热油缸尺寸（mm）:　l280*w180*h400

冷油缸尺寸（mm）:　l280*w180*h400

热油缸温控范围（°C）：　室温----260

热油缸温控精度（°C）：　±5

冷油缸温控范围（°C）：　20—25

计数显示范围（次）:　1—199

计时显示范围（s）:　热缸1—199.9；　冷缸1—199.9

输入电源:　220v50hz

整机功率（w）　6kw

重量（kg） 280

本产品的品牌是SEIKO/精工，型号是BK-CJ2，类型是冷热冲击试验机，冲击能量是0（J），冲击速度是0.3（m/s），外形尺寸是1200*720*2000（mm），重量是280（kg），适用范围是用于印制板的冷热冲击试验，加工定制是是