

GB/T 1634热变形维卡软化点温度测定仪新报价

产品名称	GB/T 1634热变形维卡软化点温度测定仪新报价
公司名称	上海品重检测设备有限公司
价格	666.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:品重 型号:PZ1723
公司地址	上海市金山区金山大道3898弄615号
联系电话	021-60543320 13818347004

产品详情

pz1723热变形维卡软化点温度测定仪

一 . pz1723热变形维卡软化点温度测定仪满足以下标准:

本试验机符合gb/t 1633《热塑性塑料软化点(维卡)试验方法》、gb/t 1634《塑料弯曲负载热变形温度试验方法》以及iso75、iso306要求。

二 . pz1723热变形维卡软化点温度测定仪适用行业:

热变形维卡软化点温度测定仪适用于测试高分子材料的维卡软化点温度和热变形温度,作为控制质量和鉴定新品种热性能的一个指标。由高精度的位移传感器测量变形,软件自动设定升温速率,运用windows xp操作系统平台,使用图形图像化的专用于测定热变形温度、维卡软化点温度的软件,使操作更加灵活、测量更加准确。试样架自动升降,一次可试验3个试样。设计新颖、外形美观、可靠性高。

三 . pz1723热变形维卡软化点温度测定仪技术参数:

温度控制范围:室温~300

升温速度:(12 ± 1) /6min[(120 ± 10) /h]

(5 ± 0.5) /6min[(50 ± 5) /h]

最大温度误差: ± 0.5

变形测量范围: 0~3mm

变形测量误差: 0.001mm

试样架数：3个

加热介质：甲基硅油

加热功率：4kw

冷却方式：150 以上自然冷却，150 以下水冷或自然冷却

电 源：ac220v \pm 10% 20a 50hz

外型尺寸：720mm \times 700mm \times 1380mm

重 量：180kg

负载杆及压头的重量：88g

打印功能：打印温度---变形曲线及相关试验参数等

报告的编辑功能：最实用的水晶报告设计制作。

如有需要可与我司联系，24小时服务电话：13818347004王先生 qq179798590

18930995525张小姐qq：390271662

本产品的加工定制是是，品牌是品重，型号是pz1723，测量范围是室温 ~ 300 ，测量精度是 \pm 0.5 ，控温范围是室温 ~ 300 （ ），功率是4kw（w），尺寸是720mm \times 700mm \times 1380mm（mm），重量是180（kg），适用范围是热塑性塑料软化点（维卡）试验方法