HDT/VST热变形维卡软化点温度测定仪 XRW系列维卡软化点测定仪

产品名称	HDT/VST热变形维卡软化点温度测定仪 XRW系列维卡软化点测定仪
公司名称	上海皆准仪器设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:上海皆准 型号:XRW系列
公司地址	嘉定区博园路5205号A栋
联系电话	021-69003627 18801818408

产品详情

xrw系列hdt/vst热变形维卡软化点温度测定仪是依据最新的国际标准和国家标准而设计制造的非金属材料试验仪器，主要用于塑料、硬橡胶、尼龙、电绝缘材料、长纤维增强复合材料、高强度热固性层压材料等非金属材料的热变形温度及维卡软化点温度的测定。操作方便、控制精确，是一种智能化极高的测试仪器，广泛应用于大专院校，科研单位及产品质量监督检验单位。采用led数码管显示，试验结果直观明了。采用单片机控制，pid调相输出，实时按键存储、查询试验结果，具有上限温度设定，试验温度达到上限温度时自动停止加热。

xrw系列hdt/vst热变形维卡软化点温度测定仪技术参数：

1）温度控制范围：室温～300°C；

2）升温速率：120°C/h 、 50°C/h；

3）最大温度误差：±0.5°C；

4）温度测量点：1个；

5）试样架数：2；

6）形变测量量具：数显千分表；

7）形变测量范围：0～1.1mm；

8）试样支承跨距：64mm、100mm；

9）最大形变测量误差：0.01mm；

10）加热介质：甲基硅油；（客户自备）

11）冷却方法：150°C以上自然冷却，150°C以下水冷或自然冷却；

12) 仪器尺寸：810mm×470mm×780mm

13）所需空间：前后0.5m，左右1.5m
14) 电源：2500va 220vac 50hz xrw系列hdt/vst热变形维卡软化点温度测定仪执行标准：

符合gb/t 1633、gb/t 8802、gb/t 1634、iso 2507、iso 75、iso 306、astm d 1525,

astm d 648等标准要求。

xrw系列hdt/vst热变形维卡软化点温度测定仪配置:

1）主机 一台

2）试样架 三个

3）热变形压头 三个

4）维卡压针 三个

5）电控箱 一台

6）数显千分表 三支

7）电源线 一根

8）信号线 一根

9）螺丝改锥 一把

10）砝码 一套

名称 规格	a	b	c	d	e	f	g	h	i	t	w
重量（g）	1000	900	500	200	100	50	20	10	5	2	60(负载杆）

件数	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3

备注：用户需备有冷却水源及通风排烟设备。

本产品的加工定制是否，品牌是上海皆准，型号是xrw系列，测量范围是室温～300℃，测量精度是±0.5℃，控温范围是1（℃），功率是见说明（w），尺寸是810×470×780（mm），重量是见说明（kg），适用范围是维卡软化点温度测定仪