

F316L双头螺纹管箍螺纹管箍GBT14383

产品名称	F316L双头螺纹管箍螺纹管箍GBT14383
公司名称	河北任隆管道配件有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:任隆 型号:GA1587
公司地址	河北省沧州市盐山县盐塔路
联系电话	0317-6212337 15131737088

产品详情

承插焊管件的管壁和型号类型

承插焊管件是将管子联接成管路的零件，在管件的连接和使用中产生重要的贡献和作用。根据联接方法可分为承插式管件、螺纹管件、法兰管件和焊接管件四类。多用与管子相同的材料制成。有弯头(肘管)、三通管、四通管(十字头)和异径管(大小头)等。弯头用于管楼转弯的地方；三通管用于三根管子汇集的地方；四通管用于四根管子汇集的地方；异径管用于不同管径的两根管子相联接的地方。

目前，中国已经是世界上最大的建筑材料生产国和消费国。主要建材产品水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、石材和墙体材料等产量多年居世界第一位。同时，建材产品质量不断提高，能源和原材料消耗逐年下降，各种新型建材不断涌现，建材产品不断升级换代。承插焊管件用承插口联接与管子连接的管件。常用于铸铁管和耐酸陶瓷管等。鑫鑫承插管件的承插焊管件符合下列标准：英制管制系列 公制管系列 ANSI B16.11 JIS B2316 GB/T14383(A系列) 中石化 SH3410 化工部 HG21634 GB/T14383(B系列) 化工部HG21634 国内公制管一般不采用壁厚等级，而注明具体壁厚，为此，用户在订购公制承插管件，应注明具体外径及壁厚尺寸。

承插管件是高压管件中的一个重要的分支，在机械、化工、石油、建筑等行业中起着重要的作用和价值，承插管件具有不同的品种与功能，不同类型的承插管件起着不同的作用，它们的使用范围和使用环境也有所不同。具有悠久的发展历史，最早在美国起源，目前我国的技术相对西方发达国家还是比较落后的，想达到国际的先进水平还必须加强生产技术和引进先进的生产设备。

承插管件是外形较小的产品使用小型的锻造液压机通过反复的锻造就可以生产出合格的毛坯。承插管件的毛坯尺寸和机械加工余量值是由研发人员根据实际情况和设计习惯选定的，可参考有关标准。承插管件的分模面要加一定的拔模斜度，以便承插管件成形后能从模具型腔中顺利取出。影响拔模斜度设计的因素比较多，可采用自动设计和交互选择相结合的方法确定拨模斜度值。通常，外斜度取8度，内斜度取12度。

螺纹管件 threaded fittings

带螺纹的管件。

常用于水煤气管、小直径水管、压缩空气管和低压蒸汽管等。与带螺纹的管端联接而成管路。螺纹上可涂以适当的胶合剂(如厚白漆、一氧化铅甘油胶合剂等)，以保证密封。

主要有内牙管、外牙管、活管接、肘管(弯头)、三通管、四通管(十字头)和异径管等。

主要标准有GB/T14383.SH3410.HG/T21634.JIS B2316.ASME B16.11.BS3799

按材质来分可有：碳钢(20# A105 16MN A350

LF2)不锈钢(304, 304L, 316, 316L, 321)，合金钢(12Cr1MoV、Cr5Mo、10CrMo910、15CrMo)。