

节能型高温箱式加热炉

产品名称	节能型高温箱式加热炉
公司名称	庐江县城池工业炉厂
价格	36000.00/台
规格参数	品牌:城池 型号:RXJ
公司地址	合肥庐江军二中路17号
联系电话	0551-87766627 13866126226

产品详情

节能型高温箱式加热炉 节能型高温箱式加热炉额定温度1200 是国家标准节能型箱式炉，主要供高合金、合金钢制品、奥氏体不锈钢或其它钢种正火、淬火、退火、加热等热处理之用。

节能型高温箱式加热炉产品特点：

- 1.炉壳由型钢及钢板焊接而成，炉衬由0.6的超轻质节能耐火保温砖及硅酸铝耐火纤维等砌筑而成；
 - 2.炉壳与炉衬硅酸铝夹层之间填充膨胀保温粉；
 - 3.炉门一侧有一平衡垂重桶调节炉门重量，如发现炉门过重或过轻时用碎铁调节平衡桶重量；
 - 4.加热元件是由高电阻合金丝绕制成螺旋状，安置在炉膛两侧，炉底后墙及炉门上，被加热工件放在炉膛内的炉底板上，炉门的升降是通过手摇链轮或机械传动来进行的，在炉顶上设有两支热电偶，一支作为检测炉温用，另一支作为超温保护用。特别指出节能型高温箱式加热炉当做简易保护气氛使用时，750 以下严禁滴液。
- 参数名称 单位 节能型高温箱式炉型号 RX3-20-12 RX3-45-12 RX3-65-12 RX3-90-12 RX3-115-12 额定功率 KW 20 45 65 90 115 额定电压 V 380 380 380 380 380 最高温度 1200 1200 1200 1200 1200 相数 相单 3 3 3 3 3 炉膛 尺寸长 mm 650 950 1200 1500 1800 宽 mm 300 450 600 750 900 高 mm 250 350 400 450 550 空炉升温时间 H 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 元件接法 Y串 Y/ Y/ Y/ Y/ 控温精度 ± 1 ± 1 ± 1 ± 1 ± 1 炉温均匀性 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 外形 尺寸长 mm 1650 2050 2300 2950 3250 宽 mm 1560 1700 1970 2300 2400 高 mm 1900 2170 2290 2300 2550 最大装载量 kg 50 100 200 400 600

更多节能型高温箱式加热炉介绍请参见:

www.chenchr.com/industrialfurnaces/Chamber_Furnace/high_temperature_furnace.html