

包头玻璃钢格栅板、包头玻璃钢、包头洗车房格栅板

产品名称	包头玻璃钢格栅板、包头玻璃钢、包头洗车房格栅板
公司名称	包头市东河区祥盛丝网经销部
价格	155.00/平方米
规格参数	品牌:祥盛 型号:型号齐全、可按需方要求定做 规格:1.22米*3.66米
公司地址	内蒙古自治区包头市东河区豪德贸易广场西北区17栋8号
联系电话	0472-7142227 13664077899

产品详情

包头玻璃钢格栅板、包头玻璃钢盖板、包头洗车房格栅板、包头玻璃钢格栅板厂家=====包头祥盛网业公司。生产玻璃钢格栅板产品的专业厂家。咨询订购电话：0472-7153884 13664077899

玻璃钢钢格栅板是采用模塑成型工艺制作的带有许多规则分布的矩形、方形空格的玻璃钢板材，具有双向同性的力学特征。可广泛应用于石油、化工电子、电力、纸业、印染、电镀、海洋勘探、污水处理等行业的工作平台、设备平台、钻井平台、走道等，是腐蚀环境中的理想产品，同时也适用于民用建筑设施上。本系列产品有：月牙面、砂面、双平面、平板格栅等。

1、玻璃钢钢格栅板耐腐蚀：

具有非常优越的耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能，在防腐领域具有无法比拟的优越性。根据实际使用场合要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料。

2、玻璃钢钢格栅板轻质、高强、且便于切割、安装。

由于是树脂和玻璃纤维复合而成，其密度较小不大于2千克每立方分米，仅为钢材的1/4，铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍，绝对强度超过铝材和普通钢的水平。其自重轻，可以大大的减少基础支撑，从而减少了工程的材料成本。其切割安装简便，无需动火及大型起吊设备，仅需少量人工及电动工具，使得安装成本也大为降低。

3、玻璃钢钢格栅板耐老化：

使用寿命在50年以上。

4、玻璃钢钢格栅板阻燃：

普通阻燃型格栅火焰传播速率（astme-84）不超过25；高级阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28（gb8924）。

5、玻璃钢钢格板安全性：

具有优良的电绝缘性，10kv电压下无击穿；无电磁性，可用在对磁性敏感的设备上；玻璃钢格栅特殊的结构还具有防滑、抗疲劳等特性。

6、玻璃钢钢格栅板内外均一的颜色

并且色彩可任意选择。能根据客户的要求定制颜色，改善生产场所的环境。

7、具有较好的综合经济效益。

8、玻璃钢钢格栅板可设计性强尺寸灵活多样，尺寸稳定。