

TE2000型铸铝微差压表

产品名称	TE2000型铸铝微差压表
公司名称	乐清市精深仪表有限公司
价格	150.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:精深 型号:2000型
公司地址	浙江省乐清市盐盆街道上段村纬一路
联系电话	86-057762059118/15868072200 13867786762

产品详情

致尊敬的各位客户，现强力为你推荐国产精品

"气体mapressure2000型铸铝微压差表"！ 感谢你的支持与宝贵建议！同时让各位客户了解压差表内部技术性能及更好的服务你的终端客户，实有必要，同时欢迎客户及兄弟行业与我们探讨合作，海无涯，学无止境！敬请不吝指教！以下为压差表与进口表及国产表的内部区别图片（原图拍摄，未经ps美化）一，60pa的行程，为销售中最常用的规格，提倡客户可备库存。二，1kpa的行程，包装可选吸塑及纸盒，图一为吸塑包装（吸塑包装每装为24只，纸盒包装为20只，外箱订时可要求出口型蜂窝箱，对表的整个保护超好）三，对于厂家来说，生产出经久耐用优良的品质，是企业应尽的本份，对于社会也是一种应有职责。铝壳的内部是经过抗氧化处理的，工艺与美国杜威仪表公司类似，测试中的气体水份难以腐蚀内部铸铝层，使用寿命与进口表共长。图四有美国进口表及我公司与其他的国内兄弟厂家壳体对比，请留意参考！四，以下图上是兄弟厂家内部喷白漆处理，在下绝无贬低兄弟厂家的意思，只是对比不同的工艺，或与外协厂家的工艺有关，下图左为美国威德尔公司的经典处理，下图右为本公司生产的压差表铝壳，抗氧化的成本与工艺相对复杂，成本也高五，下图右为本公司生为中心1/8圆锥形孔，共四个孔，背面2孔（high，low），侧旁两各有（high，low）字样下图为其他兄弟行业选择的喷漆处理，厚度及烘干温度不足，硬度欠佳，铝壳内部容易起泡，时间一久即会有铝锈。我司采用是进口的塑粉，从一米高度跌落测试，表面无损！请各位客户仔细对比两者的不同，看看有什么不同之处？（图中带8号字为我们公司生产的氧化铝壳）六，推车的待校的压差表半成品，图中的规格行程为60pa七，别小看这根铝针，难度超大！外径为0.48mm，铝无缝管薄管0.04mm（头发圆径的一半）目前国内压差表唯一与美国德威尔公司共同采用，铝空心无缝管，对压差表的响应时间与使用时间有着重要意义！不会产生滞后现象！八，采用超强聚碳pc，简单比喻，超市里的pc水瓶，摔不坏就是pc新料！以上图片均为实拍图，请各位尊重劳动成本，勿复印传播，须征得本厂沟通同意再授权，谢谢！ 本厂有行业内目前唯一的专业爱普生logo机，排版超快，全彩打印，但与传统网印相比，网丝印适用于批量，数量少，低于20只，推荐用logo机制板，每只加20元 以下为网丝板制上作做的

配件一角：盖子为高强度塑料pc，就是平时常用的我们高强塑料瓶的材料完全一样压差表被广泛应用于测量风扇和鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉压、孔板差压、气泡水位及液体放大器或液压系统压力等，同时也用于燃烧过程中的空气煤气比值控制及自动阀控制，以及医疗保健设备中的血压和呼吸压力监测。适用行业：医疗卫生、微电子、航天航空、环保工程、生物工程、制药、楼宇智能、暖通空调

、食品饮料、精密电子加工等特点：实用型专利产品 oem生产商 磁动螺旋蜗杆机构从根本上消除了齿轮传动所产生的磨擦。表内无需充注液体。无惯性、无漂移的指针运动。本质上没有滞后。极好的抗震动、抗抖动性能。可测量正压、负压或差压。81种量程，最小0 - 30pa，最大0 - 80kpa。2组压力接口（侧面背面）+ 3种安装方式 = 自由灵活的应用。良好的精度，合理的价格。技术指标：环境温度：-70 ~ 60 额定压力：-68 ~ 103kpa 过压：约172kpa时橡胶过压塞被冲开。过程连接：高压和低压孔均为1/8 椎管螺纹，两组（侧面和背面各一组）外壳材质：压铸铝，主体和铬化铝部件经过168小时盐浴试验，外部最终涂层暗灰色。精度：在21 下为 $\pm 2\%fs$ （-125pa;250pa型为2%，-60pa，型为2%）标准附件：2个1/8npt堵头，2个1/8 螺纹橡胶管接头，和3个带螺钉的嵌入式安装螺钉卡（又mp和hp选项的表，用安装环和卡环固定器取代上述3个螺钉）我司产品均为2年保固保修，该产品已通过质量鉴定。图片太多，无法一一上传，"孜孜不倦，路上没有终点"！欢迎合作！

本产品的加工定制是是，品牌是精深，型号是2000型，精度等级是2%FS，最大工作压力是103Kpa（Mpa），外形尺寸是120.65X55.6（mm），适用范围是-30~210KPa，量程范围是-68-103Kpa（kPa）