

全自动定硫仪 测硫仪 定硫仪 测硫仪

产品名称	全自动定硫仪 测硫仪 定硫仪 测硫仪
公司名称	费尔伯恩实业发展（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:BOEN 型号:75842
公司地址	上海市浦东新区张杨路188号汤臣中心A栋2001室
联系电话	0-02161843682 13296253682

产品详情

应用领域:

适用于电厂、煤矿、商检、环保、地勘、冶金、造纸、化工、科研、教育等部门测定煤、焦炭、石油等物质的全硫含量。

技术特点:

1、采用卧式一体化结构，将自动送样、进样机构、高温裂解炉、电解池、搅拌器、空气净化系统等部件巧妙地结合在一起，使仪器结构更加紧凑，更加合理、更加稳定。2、一次可装20个样，采用特制平底刚玉瓷舟，减少卡样的可能。由程序控制实现自动升温、控温、送样、测定，结果自动存盘、自动打印。并可中途添加试样，极大地提高了工作效率，真正实现无人值守。3、采用库仑滴定法进行测定，测定时间可根据不同煤样自动判断，每个样约为5min左右。速度优于艾士卡重量分析法和高温燃烧中和法。4、采用线性的电解液分子浓度采集电路，有效解决过电解问题。5、采用pid（比例、微分、积分）控温算法，控温准确，升温速度快。6、采用无触点式开关，具有断偶保护、硬件超温保护和电解液防回流措施，使用安全可靠。7、采用创新的多点动态系数校正法，确保高、中、低硫含量的煤测试结果准确度更高。8、采用先进的usb技术，即插即用，降低了对计算机的要求，可由一台微机控制多台定硫仪或与其它仪器组成综合测试仪，实验一机多控。9、可联电子天平，可联网实现远程数据共享。

产品参数：

工作炉温	1150
控温精度	± 2
测硫范围	$> 0.01\%$
测硫分辨率	0.001%
测试时间	5min左右/样
测试方法	库仑滴定法
送样方式	依次连续性自动送样，称样(一轮为20个样,中途可添加试样)
工作电源	$\sim 220 \pm 10\%/50\text{hz}$
功率	3kw

本产品的加工定制是是，品牌是BOEN，型号是75842，类型是自动定硫仪，测量范围是 $> 0.01 (\%)$ ，分析时间是5min (s)，电源电压是220 (V)