

流量测量节流装置

产品名称	流量测量节流装置
公司名称	金湖欧旺科技有限公司
价格	888.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:OW 型号:OW
公司地址	金湖县金湖路48-11号
联系电话	13056036844 15952326780

产品详情

流量测量节流装置

一、标准孔板 特点具有测量精度高，安装方便，使用范围广、造价低等特点。广泛应用于各种介质的流量测量。 规格dn20 ~ 300mm二、标准喷嘴 特点具有耐高温高压，耐冲击，使用寿命长，测量范围大，测量精度高的特点。适用于电厂高温高压蒸气流量，热网管路，流速大的流体流量测量。具有两种形式：a：isa1932喷嘴（标准喷嘴）b：长径喷嘴 规格dn < 1000mm三、经典文丘里管文丘里喷嘴 特点具有压力损失小,测量精度高,前后直管长度短,使用寿命长的特点。适用于水、气体的流量测量。 规格50 < dn < 3500mm四、机翼测风装置 特点具有压力损失小，前后直管较短，测量稳定的特点。适用于圆形或矩形管道的风量测量。 规格dn80-4000mm(或长×宽)五、双文丘里管 特点具有压力损失小，测量稳定的特点，适用于圆形或矩形管道的风量测量。 规格dn200-4000mm(或长×宽)六、环形孔板、圆缺孔板、偏心孔板 特点具有不易堵塞，前后直管较短的特点。适用于高炉煤气、焦炉煤气等含粉尘、杂质，较多的气体及液体的测量。 规格dn50-3500mm七、双重孔板1/4圆喷嘴 特点适用低雷诺数状态下各种流量，广泛应用于各种流速较低的液体、气体的流量测量。 规格dn25-600八、阿牛巴流量计 特点具有压力损失小，安装方便的特点。适用圆形、矩形管道的流量测量。 规格pn < 10dn50 ~ 4000九、限流孔板 特点具有限流、降压的特点。适用于限制流量或降低压力。 规格dn10 ~ 1000十、单、双室平衡容器 特点适用于液位、汽包水位的高度测量。 规格pn < 32

本产品的加工定制是是，品牌是OW，型号是OW，类型是--，测量范围是--（m3/h）