

电子变压器 三相交流变压器

产品名称	电子变压器 三相交流变压器
公司名称	广州市英东电气有限公司
价格	110.00/个
规格参数	电压比:2:1 电源相数:三相 额定功率:60
公司地址	广州市番禺区洛浦街西三村开发东路3号达新工业园C幢二层B面
联系电话	020-020-84162077 13660008255

产品详情

我厂在广州经营二十多年，口碑良好，
产品保修一年，珠三角地区可上门维修。

变压器--产品概述 (dg、sg单三相干式变压器)

dg、sg系列单、三相干式变压器，是我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术而生产，具有防潮、维护方便等优点，能深入负荷中心，可用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等输电场所。 dg、sg系列单、三相干式变压器，主要用于交流50—60hz，电压不超过500v的各种供电场所、产品的各种输入、输出电压、联接组别、抽头线组容量的分配，均可根据用户要求进行精心设计与制造。

变压器--使用条件 (dg、sg单三相干式变压器)

1、环境温度：-15 —+40 2、海拔高度：<1000m 3、相对湿度：<90% 4、安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。 5、凡不符合上述规定的特殊使用条件，应由使用单位和我厂协商确定。

主要技术特征 (dg、sg单三相干式变压器)

1、输入电压：额定电压 $\pm 10\%$ 2、输出电压：额定电压+5% (容载)
3、效率：95% 4、波形失真：无附加波形失真 5、功能：具有输入电压、输出电压、电流等指示 6、保护：具有过流保护 7、可长期连续长期无人值守工作
8、绝缘电阻：50m 9、电气强度：工频正弦电压2000v历时一分钟无击穿及闪络现象
10、过载能力：二倍的额定电流，维持一分钟。

本产品的电压比是2:1，电源相数是三相，额定功率是60，防潮方式是开放式，冷却形式是干式，频率特性是中频，品牌是英东，绕组形式是自耦，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是75，型号是SG