各种无碱玻纤毡 无碱玻纤毡

产品名称	各种无碱玻纤毡 无碱玻纤毡
公司名称	成都市新森蓉复合材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	成分及含量:无碱玻纤毡 幅宽:1040-2/+8 规格:EMC1040
公司地址	中国 四川 成都市 成都市三环路十陵镇立交桥保和对面
联系电话	86-02866253573 18982177732

产品详情

成分及含量	无碱玻纤毡	幅宽	1040-2/+8
规格	EMC1040	产地	四川
厚度	13+1（mm）	主要用途	防腐，保温，隔热
重量	300g 320g		

成都市新森蓉复合材料有限公司作为成都市高新技术企业，始终坚持引进先进科技成果和自主创新开发并重， 现已拥有多条国内领先水平的多功能生产线，可生产高品质的玻纤纱、玻纤布、玻纤毡。产品质量稳定、性能 优异，产品远销东北、西北、华北、中南、西南各省份。 本公司技术力量雄厚，具有较强的消化吸收科技成果和自主创新开发能力，可根据用户要求提供特殊性能要求的产品。在内部，本公司实行严格的质量管理体系，已通过iso9001：2000的认证，公司以一流的管理与技术经营企业，以优质的产品与服务满足客户，是本公司一直以来贯彻的方针。本公司愿与国内外同仁一道，为发展玻纤新材料而做出应有的贡献。

玻纤毡

是指由玻璃纤维单丝交织成网状，用树脂黏结剂固化而成的无纺织物。其主要特性是：表面平整，尺寸稳定性好，均匀性好，热强度好，防霉。

玻纤布

玻纤布一般又名玻纤土工布。广泛用于土木工程的一种土工合成材料。它主要是由玻璃纤维与短线针刺无纺布复合而成的土工合成材料。

这种材料的优点：

1。具有良好的覆盖功能，适用于各种表面，有效覆盖新老墙面的缺陷，保证表面结构及颜色的均匀.

2。抗拉性强，有效防止墙面开裂，对墙面有加固作用．配合高质量的涂料，表面不积聚静电、不产生积垢死角，易与清洁。严格的表面上浆处理使壁布清洁平整，防潮防霉，能防止微生物或寄生虫的滋生。

3。组织结构的开放空隙有利于水蒸气的自然扩散，促进室内气候的调节。

4。不光滑的织物表面能降低噪音。

5。可重复性好，省事省力，易施工，绿色环保，安全环保，装饰效果好，质感丰富。

6. 在道路，水利，环保等工程中起到加筋，排水，防护，反滤，隔离的作用。

无碱玻纤纱（主要成份是硅酸盐、化学稳定性好）经特殊的组织结构—纱罗组织绞织而成，后经抗碱液、增强剂等高温热定型处理。主要性能、特点：1、化学稳定性好。抗碱、耐酸、耐水、耐水泥浸蚀、及抗其他化学腐蚀；和树脂粘结性强、易溶于苯乙烯等。2、高强度、高模量、重量轻。3、尺寸稳定性好、硬挺、平整、不易收缩变形、定位性佳。4、抗冲击性较好。（因网布强度高、韧性好）5、防霉变、防虫。6、防火、保温、隔音、绝缘。主要用途被广泛应用在：1)墙体增强材料上(如玻纤墙体网布）2)增强水泥制品（如罗马柱、烟道等）, 3)花岗岩、马赛克专用网片、大理石背贴网,
4)防水卷材布、沥青屋面防水, 5)增强塑料、橡胶制品的骨架材料, 6)防火板,
7)砂轮基布、8)公路路面用土工格栅, 9)建筑用嵌缝带等等