

金昶泰厂家供应不锈钢电加外盘管式高压反应釜 不锈钢高压反应釜

产品名称	金昶泰厂家供应不锈钢电加外盘管式高压反应釜 不锈钢高压反应釜
公司名称	佛山市南海金昶泰机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:不锈钢反应釜 品牌:金昶泰
公司地址	广东省佛山市南海区平洲平南五福围工业区
联系电话	0757-86707237 18138373959

产品详情

不锈钢反应釜是反应釜系列的一种，现在佛山金昶泰机械设备专业生产研发一系列反应釜、捏合机、分散机等混合、化工设备，产品质量我们敢拼，而不是拼价格，说实话，价格会比别的厂家贵一点点，但我们贵的值，因为我们要的是质量，而不是价格，相信你们也是希望这样子，不想便宜买回去，老是出故障吧！所以，用过佛山金昶泰设备，你就知道，什么都不用多说了....下面附图（仅供参考）

有什么系列选型？

型号	公称容积 (l)	内锅尺寸 (*h)	减速机型号	电机功率 (kw)	转速	备注
----	----------	-------------	-------	-----------	----	----

fyf-50l	50	400*400	m1	0.75	(rpm) 0-85	本表格数据仅供参考，实际参数以具体工艺要求、物料粘度等进行设计。
fyf-100l	100	500*500	m2	1.1	0-85	
fyf-500l	500	900*750	m3	2.2	0-85	
fyf-1000l	1000	1200*750	m4	4	0-85	
fyf-2000l	2000	1300*1500	m4	7.5	0-85	
fyf-3000l	3000	1500*1500	m4	11	0-85	
fyf-5000l	5000	1800*1800	m4	15	0-85	
fyf-6000l	6000	1800*2100	m5	18.5	0-85	
fyf-10000l	10000	2200*2300	m6	22	0-85	
fyf-20000l	20000	2700*3000	m7	37	0-85	
fyf-30000l	30000	3000*3500	m8	55	0-85	

为什么选择我们？

- 1：电机减速机：江苏国茂国泰（国内知名品牌，保用10年以上）
- 2：材质：与物料接触部分全部采用sus304不锈钢或sus316l不锈钢
- 3：缸体板材厚度： 8mm，确保缸体强度
- 4：抛光精度： 200目
- 5：轴密封：三层特殊密封结构，确保真空度和无填料磨损黑粒进入缸体
- 6：引进日本真空箱平衡结构技术，确保缸体内外相同的真空度
- 7：缸体整体镗轴孔，确保搅拌桨同心
- 8：真空度： -0.096mpa
- 9：夹缸体试压： 0.04mpa
- 10：套试压： 0.06mpa
- 11：轴承：哈尔滨轴承（中国轴承行业三大生产基地之一）
- 12：夹套内设多层导流加强板，确保缸体强度和加热/冷却均匀
- 13：变频器：深圳英威腾（上市公司，全球领先的工业控制及自动化产品与服务供应商）
- 14：电气控制：江苏正泰chint（上市公司，世界十大电器品牌）
- 15：安全控制：采用多重互锁功能，确保使用安全

有什么资质或案例？

怎么联系你们？

联系人： 石和平

移动电话: 18138373959

联系地址： 广东省佛山市南海区平南五福围工业区

公司网站： www.fsjct.com

本产品的加工定制是是，种类是不锈钢反应釜，品牌是金昶泰，型号是FYF-1000，容积是1000L（L），电热功率是4kw（Kw），内锅尺寸是 1300*H1500（mm）（mm），外径尺寸是 1500*H1500（mm）（mm），电机功率是12-120kw（kw），搅拌转速是0-858rpm（转/分），重量是205kg（kg），结构类型是闭式，连接形式是对焊法兰式，密封形式是机械密封，规格是50L,FYF-100,FYF-1000