

EYELA磁力搅拌器

产品名称	EYELA磁力搅拌器
公司名称	浙江亚信泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永嘉县东瓯街道和二村（天胜阀门集团有限公司内）
联系电话	0577-57792999

产品详情

温度控制

P.I控制（加热面或外部温度传感器控制） 温度调节范围 室温-310 （置物盘温度）
温度设定精度 ± 1 搅拌容量 20L（水） 转速设定范围 0-1500rpm（无负荷时）
旋转速度设定?显示 旋钮设定?数字显示（0~1500rpm） 温度设定?显示
旋钮设定?数字显示（室温-310 ） 温度精度调节 无外部温度传感器 ± 2
使用外部温度传感器 ± 1 安全功能 独立可变式过升防止器 加热器 600W 马达
DC无刷电机 输出9W 磁力 铝镍钴磁铁 搅拌台材质?尺寸（mm） 铝合金?直径135
电源规格 6.3A、630VA?AC100V 50/60Hz 产品特点：

- 1、独立构造的铝块有着和油同等以上的传热性能，可以均一，迅速的加热。
- 2、不用担心使用油的泄露、飞散、冒烟、火灾隐患，更不用考虑定期换油，可以保持清洁的研究环境。
- 3、考虑到试料瓶等玻璃容器的热胀冷缩，品种多样的BBS系列加热铝块口径均可以自动调整。
- 4、对铝块添加了耐化学药品型的白耐酸铝涂层，2处地方温度传感器插入孔（ $\phi 3.2\text{mm}$ ）。

www.919117.com/shsaimo-Products-11770892/