

# 日本三丰Mitutoyo带表附表表盘卡尺0-300mm/0.02m 505-673

产品名称	日本三丰Mitutoyo带表附表表盘卡尺0-300mm/0.02m 505-673
公司名称	无锡埃丝耐斯帝科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:Mitutoyo/三丰 型号:505-673
公司地址	中国 江苏 无锡市 新区五洲国际工业博览城三期A3-323
联系电话	86-0510-81023090 15370227539

## 产品详情

日本三丰mitutoyo带表附表表盘卡尺

带表卡尺-505系列

特点：

- 1 全新表盘移动设计,可实现极平稳地滑行并具有高性地防震保护的功能
- 2 滑行表面镀钛,经久耐用,经过100000次滑行试验,无磨损现
- 3 可测量外径,内径,深度和阶差4 滑块上装有锁紧螺钉
- 5 特殊型号带有硬质合金头外径、内径量爪

性能参数:

公制型:

测量范围	货号	精度	分度值	备注
0-100mm	505-680	± 0.015mm	0.01mm,1mm/周	——
0-150mm	505-671/505-683*	± 0.03mm	0.02mm,2mm/周	——
0-150mm	505-707	± 0.03mm	0.02mm,2mm/周	用于外径测量的硬质合金头量爪
0-150mm	505-711	± 0.03mm	0.02mm,2mm/周	用于外径和内径测量的硬质合金头量爪
0-150mm	505-681/505-685*	± 0.02mm	0.01mm,1mm/周	——

0-200mm	505-672/505-684*	± 0.03mm	0.02mm,2mm/周	——
0-200mm	505-682/505-686*	± 0.03mm	0.01mm,1mm/周	——
0-300mm	505-673	± 0.04mm	0.02mm,2mm/周	——

\*镀银型

英制型：

测量范围	货号	精度	分度值	备注
(0-4 )0-100mm	505-674	± .001	.001 ,1 /周	——
(0-6 )0-150mm	505-675/505-689*	± .001	.001 ,1 /周	——
(0-6 )0-200mm	505-708	± .001	.001 ,1 /周	用于外径测量的硬质合金头量爪
(0-6 )0-200mm	505-712	± .001	.001 ,1 /周	用于外径和内径测量的硬质合金头量爪
(0-8 )0-200mm	505-676/505-690*	± .002	.001 ,1 /周	——
(0-8 )0-200mm	505-709	± .002	.001 ,1 /周	用于外径测量的硬质合金头量爪
(0-8 )0-200mm	505-713	± .002	.001 ,1 /周	用于外径和内径测量的硬质合金头量爪
(0-12 )0-300m m	505-720	± .002	.001 ,2 /周	——
(0-12 )0-300m m	505-677*	± .002	.001 ,1 /周	——
(0-12 )0-300m m	505-721	± .002	.001 ,2 /周	用于外径测量的硬质合金头量爪
(0-12 )0-300m m	505-710*	± .002	.001 ,1 /周	用于外径测量的硬质合金头量爪
(0-12 )0-300m m	505-714*	± .002	.001 ,1 /周	用于外径和内径测量的硬质合金头量爪

本产品的加工定制是否，品牌是Mitutoyo/三丰，型号是505-673，测量范围是0-300（mm），分辨率是0.02，读数值是0.001（mm），规格是0-300mm