

立柜式(立柱式)风机盘管 水温空调FP-LG 鑫江瀚

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 立柜式(立柱式)风机盘管 水温空调FP-LG 鑫江瀚 |
| 公司名称 | 山东江瀚中央空调有限公司 |
| 价格 | 780.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 类型:柜式风机盘管 型号:FP-102 |
| 公司地址 | 山东省德州市德城区新华路与湖滨南路交叉口阳光新天地北座1308室。 |
| 联系电话 | 0534-2341338 18205345138 |

产品详情

鑫江瀚品牌立柜式风机盘管以质量取胜！产品名称: 立柜式（立柱式）风机盘管水温空调产品编号：fp-lz
 详细说明：立柱式风机盘管（水温空调）风机盘管机组主要由离心风机、盘管换热器等构成，是中央空调系统的末端装置，立柱式风机盘管（水温空调）广泛应用于宾馆、饭店、工厂、医院、展览馆、商场以及办公大楼等多房间或大空间工业和民用建筑的空调场合，以满足降温、去湿、采暖等要求。为人们创造一个清新、宁静、四季如春的工作和生活环境。立柱式风机盘管（水温空调）此机组可放置于客厅、办公大厅、卧室等场合，外形美观、大方，节约空间，便于安装，可与室内装饰相称。适于旧建筑物的空调工程改造，可减少管道，节约费用。本系列产品采用多元化微电脑控制，配有遥控器。fp-lz立柱式风机盘管（fp-lg立柜式风机盘管）即水温空调性能参数表

| 型号 | | fp-136lz | fp-170lz | fp- | |
|----|----------|----------|----------------|-------|----|
| 性能 | 风量 | h | 1360 | 1700 | |
| | | m | 1100 | 1370 | |
| | | l | 880 | 1170 | |
| | 冷量 | h | 7400 | 8500 | 10 |
| | | m | 5920 | 7270 | 9 |
| | | l | 4810 | 6210 | 7 |
| | 热量 | h | 11100 | 12750 | 15 |
| | | m | 8880 | 11000 | 12 |
| | | l | 7220 | 9400 | 10 |
| | 噪声db (a) | | 50 | 56 | |
| | 冷水供回水温度 | | 供水温度：7；回水温度：12 | | |

| | | | |
|----------|------------------|----|--|
| 热水供回水温度 | 供水温度：65 ；回水温度：60 | | |
| 电源 | 220v 50hz | | |
| 机组重量(kg) | 38 | 45 | |

立柱式风机盘管（水温空调）外形尺寸表：

| 型号 | fp-136lz | fp-170lz | fp-204 |
|--------|----------|----------|--------|
| 尺寸 | | | |
| l | 520 | 530 | 600 |
| a | 1510 | 1750 | 1910 |
| b | 255 | 285 | 355 |
| 进出水管管径 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |

本产品的加工定制是是，类型是柜式风机盘管，型号是FP-102，品牌是鑫江瀚，电流是0.12（A），电压是220（V），功率是65（w），风量是2650，适用风机是离心风机，额定供冷量是2200，额定供热量是3600