

各型号立式明装暗装风机盘管厂家提供 质优价低

产品名称	各型号立式明装暗装风机盘管厂家提供 质优价低
公司名称	河北智凯玻璃钢有限公司
价格	820.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:立式暗装风机盘管 型号:FP-136LM型号可定制
公司地址	衡水市枣强县富强北路玻璃钢城
联系电话	0318-2146486 15075839384

产品详情

温馨提示：由于我公司产品种类繁多，规格型号的不同，价格有所不等，下单前请于客服联系，13780289871. 旺旺：吕秀英2015

立式明装风机盘管的详细介绍：

风机盘管机组主要由离心风机、盘管换热器等构成，是中央空调系统的末端装置，立式明装风机盘管广泛应用于宾馆、饭店、工厂、医院、展览馆、商场以及办公大楼等多房间或大空间工业和民用建筑的空调场合，以满足降温、去湿、采暖等要求。中央空调风机盘管为人们创造一个清新、宁静、四季如春的工作和生活环境。fp-lm立式明装风机盘管选型，此机组表面采用静电喷涂处理，色彩高雅，外形美观，可直接置于室内地板上，与室内装饰匹配，拆装保养容易，性能可靠。立式明装风机盘管机组性能参数（gb/t19232-2003）

型号性能		fp-34	fp-51	fp-68	fp-85	fp-102	fp-136	fp-170	fp-204	fp-238	
额定风量m ³ /h	h	340	510	680	850	1020	1360	1700	2040	2380	
	m	260	390	510	640	770	1020	1280	1530	1790	
	l	170	260	340	430	510	680	850	1020	1190	
额定冷量kw	h	1.98	2.8	3.87	4.58	5.42	7.38	9.08	11.1	12.9	
	kcal/h	1702	2408	3328	3938	4661	6346	7808	9546	11094	
额定热量kw	h	3.39	4.5	6.35	7.45	9.22	12.4	16.3	19.5	20.2	
	kcal/h	2915	3870	5460	6407	7930	10665	14020	16770	17370	
输入功率w	12pa	h	34	46	55	70	87	117	140	181	223
	30pa	h	42	56	70	81	101	149	165	202	241
	50pa	h	46	65	82	89	109	163	201	228	286
噪声db	12pa	h	36	38	38	40	43	45	46	47	48

(a)	30pa	h	38	39	42	44	45	46	47	49	51
	50pa	h	40	41	43	45	47	48	50	53	54
水量kg/h			350	510	680	800	980	1280	1600	1920	2230
水压损失kpa			6	10	17	21	31	15	18	21	26
风机数量			1	2				3	4		
重量kg	wa		17	18	19	22	26	39	43	49	52
	带回风箱		20	22	23	27	30	44	48	54	58
进出水接管			3/4 ' ' 内螺纹								
凝结水管			3/4 ' ' 外螺纹								
电源			220v/50hz								
备注			1、供冷量工况参数：进口空气干球温度27 ，湿球温度19.5 ，进水温度7 ，水温差5 。2、供热量工况参数：进口空气干球温度21 ，进水温度60 ，热水流量同供冷工况。3、机组经2.0mpa耐压试验，允许最大工作压力1.6mpa 。4、另有四管制（一加二、而加二、三加一）机组。								

温馨提示：由于我公司产品种类繁多，规格型号的不同，价格有所不等，下单前请于客服联系，13780289871. 旺旺：吕秀英2015

本产品的加工定制是是，类型是立式暗装风机盘管，型号是FP-136LM型号可定制，品牌是智凯，电压是220（V），功率是117w-163w（w）（w），风量是680m³/h-1360m³/h，适用风机是离心风机，额定供冷量是7.38，额定供热量是12.4