

FP-85LM 暗装风机盘管 卡式风机盘管

产品名称	FP-85LM 暗装风机盘管 卡式风机盘管
公司名称	德州希曼空调设备有限公司
价格	585.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:立式明装风机盘管 型号:FP-85LM
公司地址	德州市经济开发区三八东路东首
联系电话	0534-2388997 15505345553

产品详情

立式明装风机盘管的详细介绍：

风机盘管机组主要由离心风机、 盘管换热器等构成，是中央空调系统的末端装置，立式明装风机盘管广泛应用于宾馆、饭店、工厂、医院、展览馆、商场以及办公大楼等多房间或大空间工业和民用建筑的空调场合，以满足降温、去湿、采暖等要求。中央空调风机盘管为人们创造一个清新、宁静、四季如春的工作和生活环境。fp-lm立式明装风机盘管选型，此机组表面采用静电喷涂处理，色彩高雅，外形美观，可直接置于室内地板上，与室内装饰匹配，拆装保养容易，性能可靠。立式明装风机盘管机组性能参数（gb/t19232-2003）

型号性能			fp-34	fp-51	fp-68	fp-85	fp-102	fp-136	fp-170	fp-204	fp-238
额定风量m ³ /h	h m l	h	340	510	680	850	1020	1360	1700	2040	2380
		m	260	390	510	640	770	1020	1280	1530	1790
		l	170	260	340	430	510	680	850	1020	1190
额定冷量kw	h		1.98	2.8	3.87	4.58	5.42	7.38	9.08	11.1	12.9
kcal/h	h		1702	2408	3328	3938	4661	6346	7808	9546	11094
额定热量kw	h		3.39	4.5	6.35	7.45	9.22	12.4	16.3	19.5	20.2
kcal/h	h		2915	3870	5460	6407	7930	10665	14020	16770	17370
输入功率w	12pa 30pa 50pa	h	34	46	55	70	87	117	140	181	223
		h	42	56	70	81	101	149	165	202	241
		h	46	65	82	89	109	163	201	228	286
噪声db（a）	12pa 30pa 50pa	h	36	38	38	40	43	45	46	47	48
		h	38	39	42	44	45	46	47	49	51
		h	40	41	43	45	47	48	50	53	54
水量kg/h			350	510	680	800	980	1280	1600	1920	2230
水压损失kpa			6	10	17	21	31	15	18	21	26

风机数量	1	2				3	4			
重量kg	wa	17	18	19	22	26	39	43	49	52
带回风箱		20	22	23	27	30	44	48	54	58
进出水接管		3/4 ‘ ’ 内螺纹								
凝结水管		3/4 ‘ ’ 外螺纹								
电源		220v/50hz								
备注		1、供冷量工况参数：进口空气干球温度27 ，湿球温度19.5 ，进水温度7 ，水温差5 。2、供热量工况参数：进口空气干球温度21 ，进水温度60 ，热水流量同供冷工况。3、机组经2.0mpa耐压试验，允许最大工作压力1.6mpa 。4、另有四管制（一加二、而加二、三加一）机组。								

立式明装风机盘管安装、使用说明1.立式明装风机盘管机组安装在水平面上，保持垂直，不得倾斜；卧式机组，安装时四个吊点一定要保持机组水平，防止凝结水管一端抬高造成凝结水外溢。2.进出水管路应装有阀门，以便于调节和检修，并且必须注意进出水管的清洁和保温工作，凝结水塑料管不得压扁，不得有死弯，以保证使用时凝结水畅通。3.机组三档调速开关，开启时应从高档启动，然后进行其它档次的选择，多机共用时，必须单机控制。4.机组用电源：单项220v±10%，50hz交流，电机壳应安装安全接地线，若机组启动有困难，务必注意检查电源是否正常，风轮与电机蜗壳是否接触，机组安装时必须注意外壳，换热器肋片和风机等不要碰坏，以免影响美观和性能。5.立式明装风机盘管机组夏季供冷水温度不得低于7 ，冬季供热水温度不得高于80 ，使用的冷、热水必须考虑各地方水质情况，进行软化处理。6.机组允许使用压力最大1.6mpa。7.过滤器要定期进行清洗。8.换热器定期清洗，保持清洁，确保传热良好。9.接通电源后，应先开动风机，观察其旋转方向是否正确。10.机组如果装在暗处，要设有检修门，便于常年维护。11.机组在维修时，应切断电源。12.随着我公司技术的不断提高，对产品规格本厂有权更改，若机组的性能参数更改，以随机的技术文件为准，不另行通知。立式明装风机盘管订货指南1.选用风机盘管机组，请明确产品的规格型号及其进出水的左右式。2.卧式暗装风机盘管机组选配回风箱时，请注明回风方式是下回风还是后回风。3.卧式暗装风机盘管机组分低静压（12pa）和高静压（30pa、50pa）三种，请在订货时注明。如无特殊要求，则按低静压型供货。4.欢迎您使用本厂风机盘管机组，凡有特殊要求，您可向本公司或各地分公司联系，在订货前签订技术协议。本公司遵循不断完善产品之原则，对产品性能、规格、材料的部分改进与变更或许难以通知阁下，敬请谅解。同时请与我公司保持联系以索取最新资料。

德州希曼空调设备有限公司位于玻璃钢、中央空调生产基地——山东德州，我公司集中央空调设备、通风排烟设备、模压水箱产品的研发、生产、销售、安装服务于一体的高科技企业。公司产品主要面向中央空调通风制冷、医药化工、商场、冶金矿工、纺织环保等领域，目前已与多家相关企业建立合作伙伴关系。

公司主要产品：中央空调主机、风机盘管、冷却塔、空调机组、离心风机、排烟风机、防火阀、通风管道、铝合金风口、不锈钢水箱、smc水箱、镀锌板水箱、空调末端配件等。

先进的设备及严格高效的管理体系是我们产品质量的保障；追求卓越，信守承诺是我们一贯的原则；“ 全程服务，德誉百年 ” 的服务理念，使公司成为广大用户可信赖的朋友。

本厂型号齐全 欢迎在线、来电咨询（说明：1、报价不含税与运费；2、量大原则签定合同
3、量大可优惠， 购买流程： 我公司有专业的销售流程，客户选购产品时需提供一定的技术参数，销售

部将这些参数提交给技术部门，技术部门为您选择合适的型号，然后技术部门提交数据到报价部门，报价部门为您提供最精确的报价，如需含税含运费或者其他资质资料，请提前告知我们。

1、销售人员与客户初步沟通 2、客户提交技术参数 3、销售部提交数据到技术部门

4、技术部门根据参数选型并提交给报价部门

5、报价部门根据技术部门给出的型号进行报价并返回销售部 6、销售人员回复客户

注：你可以要求只给出产品裸价，或者指定报价包含运费、安装费、增值税等费用。

品质保证 诚信服务

德州希曼空调设备有限公司

联系人：吴经理

电 话：18853402333

欢迎新老客户来电咨询，真诚期待与您合作！！

本产品的加工定制是是，类型是立式明装风机盘管，型号是FP-85LM，品牌是可贴牌，电压是220（V），功率是70w-89w（w），风量是430m³/h-850m³/h，适用风机是离心风机，额定供冷量是4.58KW，额定供热量是7.45KW