

泰坦厂家直销 400W风力发电机组 60W风光互补路灯

产品名称	泰坦厂家直销 400W风力发电机组 60W风光互补路灯
公司名称	江苏泰坦新能源技术开发有限公司
价格	5850.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:泰坦 型号:TM-400
公司地址	江苏省无锡市滨湖区胡埭镇人民西路211号
联系电话	0510-85580789 18168866137

产品详情

产品特点:

风光互补，是一套发电应用系统，该系统是利用太阳能电池方阵、风力发电机（将交流电转化为直流电）将发出的电能存储到蓄电池组中，当用户需要用电时，逆变器将蓄电池组中储存的直流电转变为交流电，通过输电线路送到用户负载处。是风力发电机和太阳电池方阵两种发电设备共同发电。

设备清单：

风机参数：

组装要求：

- 1、在安装风力发电机前及运行保养中，请按说明书规定执行。
- 2、请不要在雨天或3级以上风力的天气安装风力发电机。
- 3、在拆开风力发电机包装后，建议把风力发电机三根引线短接（导线露出部分 拧接在一起）。
- 4、在安装风力发电机前，必须把防雷接地设备布置好。防雷设备可按国家标准进行布置，也可根据当地环境和土壤情况自行布置防雷接地设备。
- 5、风力发电机组装过程中，请按要求使用零部件。
- 6、风力发电机法兰底座与支架法兰连接前，先把风力发电机三引线及支架三引线分别对应连接。用绞

接法连接时，每对导线绞接长度不小于30毫米，并用醋酸布胶带缠绕三层，再用玻璃丝漆管套上，用此法将三对导线接上。（注意，三对导线的绞接头不能直接承受杆塔引线的重力，须在离接头100毫米处用胶带扎紧，再塞进钢管支架内，之后才能对接法兰）。

7、风力发电机吊装前，塔架引线终端（接控制器的一端）导线削去约10mm长的一段绝缘层，并将三根露出的导线（短路）拧接在一起。

8、在安装过程中禁止强力旋转风轮片（此时风力发电机引线或塔架引线终端是短路的），只有在全部安装结束后通过检查，并确定安装人员无危险的前提下，拆除终端短路，接上控制器和电池后，才能试运行。

工程案例：

买家须知：1、选购之前请您务必仔细看清宝贝描述，确认是不是自己所要购买的物品。如有疑问请随时和掌柜联系咨询。2、物品在发货前会认真检查质量、核对数量、做好包装，所以发出的物品一般是不会有问题的。

3、收到快递包裹后，买家先打开包裹核对一下物品数量是否正确、是否完好，确认无误后再签收。物品如物流过程中发生破损、数量不完整，买家应拒绝签收，我们会与物流方协调解决，您或您的家人签收过后发现问题概不受理。4、售出的物品如果无质量问题，本店不予受理退换（有特殊说明除外）。5、网络购物发生意见分歧很难免，沟通很重要，当遇到问题时请及时联系我们，本店会尽力为每位买家提供最好的服务。6、非诚勿扰。

7、免费提供技术咨询。由于客户安装经验不足，不会调试，产品往往在安装的时候问题最多，希望买家在安装不确定的时候，切记及时跟我司技术人员沟通，以免安装不当，造成不必要的产品损坏。

关于发货：

1、本店默认申通快递，如果亲需要其他快递服务，请与客服联系！2、特殊及大型商品默认发货物流，需亲自提！

3、请亲确认你的收货地址，并选择相应的物流/快递方式！

{注：以上资料仅供销售参考，不作为合同附件；本公司资料若有改动，恕不另行通知。}

联系方式：

联系人：沈丹丹

联系方式：手机:18168866135

电话：0510-85580007

qq: 3305343150

邮箱：taitan_diana@foxmail.com

公司名称：江苏泰坦新能源技术开发有限公司

公司地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇人民西路211号

本产品的加工定制是是，品牌是泰坦，型号是TM-400，额定功率是400（W），输出电压是12（V），风轮直径是1.6（m），叶片数目是3片，额定风速是10（m/s），产品认证是ce