

济宁庆安年底特惠T型内涨式管子坡口机厂家

产品名称	济宁庆安年底特惠T型内涨式管子坡口机厂家
公司名称	济宁庆安工程机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:庆安 型号:齐全
公司地址	山东省济宁市金宇路47号
联系电话	0537-3201758 13287207036

产品详情

济宁庆安年底特惠T型内涨式管子坡口机厂家

内涨式管子坡口机价格 内涨式管子坡口机现货 内涨式管子坡口机配件

济宁市庆安工矿设备有限公司是以“质优价廉，诚信天下”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！

本系列产品为轻便型管内径安装，管子端面坡口、倒角装置，结构紧凑、重量轻、便于携带。广泛应用于石油、化工、天然气、食品、钢炉、制药、核电、场管建设等行业管道安装工程及抢修作业。胀紧机构插于管子内径，可自动定位对中，安装快速、容易。

自动进刀机构设计，操作简便，切削量可微调，坡口角度 0° - 45° 任意选择。

管子直径范围:13-1500mm (可选机型);管子壁厚:3-75mm (可选机型);适用于各种等级的碳钢、不锈钢、合金钢等材料管子的U、V型焊缝的坡口、倒棱、削边等加工，还可以对焊后的凸面法兰和平面法兰进行切削坡口加工。完全的冷切割，不影响管子材质。按驱动方式分为：电动式和气动式

按结构类型分为：T型、Y型和 型 T型：

整机采用“T”字型的结构设计，操作简单，重量轻，便于携带，使用安全可靠。

电动式：采用高性能碳刷电机驱动，电压220V，频率50-60Hz，功率0.5-2.5kw。气动式：采用气动马达驱动，空气工作压力0.6-1.5Mp，耗气量650-1500L/min；适用于易燃、易爆等危险场所。Y型：

整机采用"Y"字型的结构设计，径向空间小，重量轻，便于携带，使用安全可靠。

电动式：采用高性能碳刷电机驱动，电压220V，频率50-60Hz，功率0.5-2.5kw。气动式：采用气动马达驱动，空气工作压力0.6-1.5Mp，耗气量1000-1500L/min；适用于易燃、易爆等危险场所。II型：II型-内涨式管子坡口机采用自动走刀拖板机构设计，切削量可微调，坡口角度0°-37°范围内任意调节；适用于管子壁厚范围在15m-75mm的坡口加工场合，而且可以对焊后的凸面法兰和平面法兰进行切削坡口加工。电动式：采用高性能碳刷电机驱动，电压220V，频率50-60Hz，功率1-2.5kw。气动式：采用气动马达驱动，空气工作压力1-2.5Mp，耗气量1000-2000L/min；适用于易燃、易爆等危险场所。

联系人：吕经理

手机：13287207036

Q Q: 3052170449

座机：0537-3201758

传真：0537-3201758