

# 保温式不锈钢旋涡泵 WB非标旋涡泵 WB旋涡泵

产品名称	保温式不锈钢旋涡泵 WB非标旋涡泵 WB旋涡泵
公司名称	靖江市金时利耐磨泵厂
价格	.00/台
规格参数	品牌:金时利 型号:WB 材质:不锈钢
公司地址	靖江市新桥镇工业园区东首新桥加油站西
联系电话	18901425727

## 产品详情

wb旋涡泵 定制生产 自吸式 保温式不锈钢旋涡泵 w wb非标旋涡泵

旋涡泵有的又叫涡流泵。由于它是靠叶轮旋转时使液体产生旋涡运动的作用而吸入和排出液体的，所以称为旋涡泵。目前，一般旋涡泵的流量为0.2 ~ 27m<sup>3</sup> / h。

当原动机通过轴带动在泵内叶轮旋转时，液体由吸入口进入流道，受到旋转叶轮的离心力作用，被摔向四周环形流道内，使液体在流道内转动。因每一个液体质点都受到离心力的作用，叶轮内侧液体受离心力的作用大，而在流道内液体受离心力的作用小，由于两者所受的离心力大小不同，因而引起液体作纵向旋涡运动。液体依靠纵向旋涡在流道内周而复始地流经叶片间的通道多次。

液体每经过一次叶片间通道，扬程就增加一次，zui后将液体压出排出。液体排出后，叶片间通道内便形成局部真空，液体就不断从吸入口进入叶轮，并重复上述运动过程。就这样旋涡泵一面吸入液体，一面排出液体，从而不断地工作。从一般的工作原理可以看出，它好像多级离心泵的作用一样，每一个叶片通道相当于一级，液体每通过通道一次，能量就增加一次，因此，一般旋涡泵的扬程比离心泵在相等叶轮直径下大2 ~ 5倍，所以它是一种高扬程、小流量的泵。它与同样性能的离心泵相比，旋涡泵的体积小、重量轻；它与相同扬程的容积泵相比，尺寸更小得多，结构也简单得多。所以一般旋涡泵具有结构简单、紧凑、体积小、重量轻、造价低等优点。

本产品的品牌是金时利，型号是WB，材质是不锈钢，驱动方式是电动，用途是化工泵，泵轴位置是卧式，性能是耐腐蚀，输送介质是清水泵，叶轮数目是单级，流量是10 (m<sup>3</sup>/h)，扬程是60 (m)，转速是2900 (rpm)，吸入口径是65 (mm)，排出口径是50 (mm)，电压是380 (V)，规格是65WB-60