

W型漩渦泵，過濾進水泵，鍋爐水冷泵，冷水泵，WB不銹鋼漩渦泵

產品名稱	W型漩渦泵，過濾進水泵，鍋爐水冷泵，冷水泵，WB不銹鋼漩渦泵
公司名稱	泰興市金源壓濾機泵廠
價格	面議
規格參數	品牌:金源 型號:WB 材質:不銹鋼
公司地址	江蘇省泰州市泰興市鼓塘亞梅路
聯繫電話	18051189793 18136926911

產品詳情

w型漩渦泵，過濾進水泵，鍋爐水冷泵，冷水泵，wb不銹鋼漩渦泵

不銹鋼漩渦泵 304 不銹鋼化工漩渦泵 定制大口徑 大型 wb漩渦泵

溫馨提示

產品價格、屬性、圖片僅供參考，詳情務必旺旺或來電諮詢。

未經協商下單者概不發貨，如果給您帶來不便還請諒解。謝謝！

與眾不同的技術 一步到位的選擇泰興金源特种泵專家。

w型漩渦泵是單級懸臂式漩渦泵，漩渦泵的進、出口方向為垂直向上。漩渦式葉輪可在軸上沿軸向自由移動，以保證葉輪與泵體、泵蓋之間的軸間間隙兩側相等，允許用紙墊調整間隙。漩渦泵的軸封形式分填料和單端面機械密封兩種，漩渦泵和電動機合裝在共同底座上。

wb型不銹鋼漩渦泵用於輸送溫度-20 ~ +120 粘度不大於5e，無腐蝕性、無固體顆粒的液體。

該漩渦泵具有體積小，重量輕，外觀大方，便於維修的特點，適用於化工、石油、輕紡、電力和其它廠礦的工業生產用水，鍋爐給水，暖氣送水，高樓、消防、除熱循環送水，製造冷凍防暑降溫飲料及

食堂、饮食业食具消毒的高压送水等广泛用途。

该漩涡泵最大流量为14.4m³/h，最小流量为0.7m³/h；最大扬程为105m，最小扬程为20m；配套功率：最大为11kw，最小为0.75kw；转速均为2900r/min。

泵型号	流量		扬程	转速	功率		效率	允许吸上真空高度(h _s)	叶轮直径	重量
	(q)				(n)					
	米 ³ /时	升/秒	米	转/分	轴功率 (千瓦)	电机功率 (千瓦)	%	米	毫米	泵重 总重
20w-20	0.36	0.1	28	2900	0.196	0.75	14	7	65	12/49
	0.72	0.2	20		0.178		22	6.5		
	0.9	0.25	15		0.175		21	6		
25w-25	0.792	0.22	40	2900	5.507	0.75	17	6.5	75	12/52
	1.44	0.4	25		0.378		26	6		
	1.8	0.5	18		0.353		25	5.5		
32w-30	1.73	0.48	52	2900	1.066	1.5	23	6.5	85	12.8/53
	2.88	0.8	30		0.735		32	6		
	3.6	1	20		0.632		31	5.5		
40w-40	3.6	1	60	2900	2.36	3.0	25	6	95	13/71
	5.4	1.5	40		1.73		34	5		
	6.48	1.8	26		1.35		34	4		
50w-45	6.12	1.7	66	2900	4.23	5.5	26	5	105	50/133
	9	2.5	45		3.06		36	4		
	10.8	3	28		2.35		35	3		
65w-50	10.1	2.8	84	2900	7.97	11	29	4.5	110	60/180
	14.4	4	50		5.03		39	3.5		
	16.9	4.7	30		3.74		37	2.5		
20w-65	0.36	0.1	80	2900	1.12	1.5	7	6.5	105	12.8/58
	0.72	0.2	65		0.85		15	6		
	0.9	0.25	50		0.816		15	5.5		
25w-70	0.792	0.22	110	2900	1.826	2.2	13	6	115	128/66
	1.44	0.4	70		1.25		22	5.5		
	1.8	0.5	52		1.16		22	5		
32w-75	1.73	0.48	115	2900	2.36	3.0	23	5.5	115	35/95
	2.88	0.8	75		1.96		30	5		
	3.6	1	53		1.73		30	4.5		
40w-90	3.6	1	132	2900	5.625	7.5	23	4.5	125	40/129
	5.4	1.5	90		4.01		33	3.5		
	6.48	1.8	63		3.37		33	2.5		

附注：w型漩涡泵性能参数表谨作参考，泰兴金源w型漩涡泵可根据需要帮助客户选型。

本系列泵以上没有的性能参数均可根据客户各种不同实际要求生产定做。

本产品的品牌是金源，型号是WB，材质是不锈钢，驱动方式是电动，用途是化工泵，泵轴位置是卧式，性能是无泄露，输送介质是清水泵，叶轮数目是单级，流量是5（m³/h），扬程是50（m），转速是2900（rpm），吸入口径是25（mm），排出口径是20（mm），重量是28（kg），规格是25WB-50，功率是5.5