

磷酸盐砖、耐磨砖 来电咨询 (mm)

产品名称	磷酸盐砖、耐磨砖 来电咨询 (mm)
公司名称	巩义鑫力滤料加工厂
价格	.00/个
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 () 规格:来电咨询 (mm) 产地:巩义
公司地址	中国 河南 巩义市 夹津口
联系电话	86 0371 64223237 13849046783

产品详情

耐火温度	1580 ~ 1770 ()	规格	来电咨询 (mm)
产地	巩义	品牌	鑫力
产品类别	耐火砖	材质	铝
导热系数 (常温)	0.035	等级	1
低温弯折	来电咨询	断裂伸长率	来电咨询
抗弯强度	来电咨询	抗压强度	来电咨询
拉伸强度	来电咨询	使用温度	500
撕裂强度	来电咨询	芯材	来电咨询
形态	来电咨询	形状	长方形

磷酸盐砖、耐磨砖			
技术参数			
项目	牌号及指标		
	p	pa	
al2o3含量 (%)	75	77	
常温耐压强度 (kg/cm2)	600	650	
体积密度 (g/cm3)	2.65	2.7	
2kg/cm2荷重软化开始温度 (°c)	1350	1300	
耐火度 (°c)	1770	1700	