

军工品质银行atm机智能安全亭 LEY90atm机防护舱 弧形防护舱

产品名称	军工品质银行atm机智能安全亭 LEY90atm机防护舱 弧形防护舱
公司名称	佛山市子午线安防科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 柜员机类型:atm机防护罩 样式:半封闭式
公司地址	佛山市顺德大良新桂南路尚林商厦706
联系电话	86-075722267727 13077465195

产品详情

¥ 1.00 已售100件 ¥ 16800.00 已售100件 ¥

¥ 5980.00 已售354件 ¥ 4400.00 已售685件 ¥

产品介绍

产品特点

- 1、ley90atm机专防护舱只能容纳单人进入，安全、节能、环保。
- 2、ley90atm机专用防护舱采用防爆设计，外框由1.2mm优质不锈钢精制而成，门体及侧面采用防爆夹胶钢化玻璃，坚实、牢固、耐用。
- 3、ley90atm机专用防护舱智能系统操作简单，按钮开门；舱内配有照明、风扇和完善的语音提示系统，美工有远程开门、远程管制、超时报警、紧急报警、紧急开门等安全功能。
- 4、ley90atm机专用防护舱安装简单、体积精巧、外形美观、运行平稳，美工配有led显示系统，操作一目了然。

产品实拍图

佛山子午线ley90冷雨智能atm机专用防护舱技术参数:

型号： ley90

公称规格 r500外形（可按
要求定制）： 高2360，宽1140，深850地台：
3mm防滑不锈钢板门体：无框（钢化，防爆，贴膜）玻璃门；不锈
钢有框（钢化，防爆，贴膜）玻璃门圆弧门开口宽度：
500~800mm开门速度： 2.5~6秒，可调

关门速度： 2.5~6秒，可调开门保持时间
： 0~30秒，可调关门障碍保护方式：
遇阻反弹

开门障碍保护方式： 遇阻反弹电源：
ac220v 50hz-60hz输入功率：

门机：动作55w,静态6w，

照明： 3/11w 灯箱：4/15w

样品

主体框架为钢架结构，钢板采用镀锌钢板，钢板厚度采用1.5mm或以上；焊接部分牢固可靠，表面防锈喷涂或喷塑，以确保在腐蚀环境状态下不生

锈。采用夹胶防爆玻璃（或防破坏材料）。夹胶玻璃的厚度应大于11毫米，每块夹胶玻璃应采用金属框架固定，确保安全可靠。进出门安装指示

按钮，内置闪烁提示灯光。设备要求整体采用封闭设计，具有良好的通风功能、遮光、整体防水，设备整体安装牢固、美观。供货商对提供的设

备要有详细说明，包括文字资料、图纸和数据等，设备的技术标准应当符合国家强制性标准规定的要求。侧面部分配置有灯光自动开启和关闭的

广告灯箱。

银行atm机智能防护舱 ley柜员机防护亭功能

人员进出门要求：按钮按下后自动播放语音提示（可根据我局要求任意设定和修改），门禁系统启动。如果无人员进入防护舱内，门禁系统则

及时恢复至人员进出操作等待起始状态，下一个人员按下按钮后门禁启动（防止出现误操作后人员不进入的空等时间）。门禁系统应具有开闭时

间设定和远程控制功能（可通过网络进行远程控制）。采用透明材料分隔的独立操作区，应在1.2米到1.8米处采用半透明遮挡措施，确保客户使

用自助设备时，外面人员不能看清其操作过程。

灯光照明要求：自动根据亮度，启动灯箱照明和在有人进入时开启顶灯照明（夜间应保障客户使用的照明亮度）。

门禁封闭时间设定：根据实际业务操作情况设置封闭结束时间（5分钟—45分钟）。

友情提醒功能要求：设备使用中，门外按钮按下后自动播放语音提示（可根据我局要求任意设定和修改）；设定封闭时间结束前，自动播放语音

提示用户结束操作（可根据我局要求任意设定和修改），以杜绝长时间占用设备。

断电后的功能要求：遇停电停止自动运转，电力恢复后设备自动复位，运转复位前自动语音提示；遇停电情况时，玻璃门自动解除锁闭控制功

能，实现手动开门进出。

紧急按钮功能要求：当发生故障时，如开门按钮开关失效等情况，内部使用紧急按钮，自动门系统会自动解锁开门，外部使用远程控制功能解锁

开门，确保客户不会锁在防护舱内；

升级和改造要求：预留摄像头、语音对讲设备安装位置和内置及外置广告灯箱位置。

新风换气功能：舱内设置根据环境温度自动开展关闭风扇，调节内部空气环境。

固定方式：装置于墙体牢固连接，底部与地面牢固连接。

工作环境温度：-20 至50 。

使用工作电压：ac220v ± 10%、频率50h

生产车间产品图

产品方形/弧形
方形 vs 弧形

企业介绍

子午线团队将继续以全新的思维、饱满的热情、昂扬的斗志，始终不渝地秉持“新起点、新思维、新境界”的产品开发理念、“创一流品质，做保姆服务”的经营发展理念、“产品售出并非工作结束，而是工作开始”的售后服务理念，服务于广东省市场（包括中山、珠海、江门、广州、深圳、肇庆、鹤山、佛山、顺德、南海等），去迎接每一次新的机遇和挑战。

我司齐集各类自动门配件及周边配套产品（门禁系统，电锁，考勤系统，防盗监控系统等），以满足客户各种环境和场合的需要。

购买须知

1、厂家货源正品

自主研发设计产品，专利证书齐全，8年的研发设计经验，质量一流值得信赖

2、关于尺码

请联系阿里在线客服人员

3、关于颜色

标配：银色机身

4、关于客服

上班时间：8:30分-18:00

5、关于售后

400-8757-616

6、关于发货

物流/快递公司

本产品的加工定制是是，柜员机类型是atm机防护罩，样式是半封闭式，适用环境是均可，产品类型是全新，品牌是冷雨，型号是LEY90，材质是不锈钢/防爆玻璃，外形尺寸是2360*1140*850（cm），净重是200-400（KG），规格是R500，弧形门宽是500-800mm，开闭速度是2.5-6s，地台是3mm不锈钢防滑板